

COMFORT-ANSCHLUSSSTATIONEN INKL. AUTOMATISCHEM HYDRAULISCHEN ABGLEICH DURCH EGO-SYSTEM

Primäranschluss

Wärme-

zählereinbau-

strecke

#### **Inhaltsverzeichnis**

5.1.1
Comfort-Anschlussstation
FBH inkl. EGO-System
im Unterputzschrank
C80
Einbauhöhe von OK FFB 720 mm
Einbautiefe 80-120 mm





5.1.2 **Comfort-Anschlussstation** FBH inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69 Einbauhöhe von OK FFB 720 mm Einbautiefe 110-150 mm





**Comfort-Anschlussstation** FBH inkl. EGO-System im Aufputzschrank CA Einbauhöhe von OK FFB 700 mm Einbautiefe 125 mm



Carrier .		1000		
horizontal				5.8
horizontal			X	5.8
horizontal	Х			5.10
horizontal	Х	kalt		5.10
horizontal	X	kalt + warm		5.10
horizontal	Х		X	5.11
horizontal	X	kalt	X	5.11
horizontal	X	kalt + warm	X	5.11
vertikal				5.9
vertikal			X	5.9
vertikal	X			5.12
vertikal	Х	kalt		5.12
vertikal	X	kalt + warm		5.12
vertikal	X		X	5.13
vertikal	X	kalt	X	5.13
vertikal	Х	kalt + warm	X	5.13
		1		F 4.4
vertikal	X	1.15		5.14
vertikal	X	kalt		5.14
vertikal	Х	kalt + warm		5.14
vertikal	Х		X	5.15
vertikal	Х	kalt	X	5.15
vertikal	X	kalt + warm	X	5.15

Wasser-

zählereinbau-

strecke

Klemmleiste +

Regelantrieb +

Verdrahtung

Seite

vertikal				5.17
vertikal			Х	5.17
vertikal	х			5.18
vertikal	х	kalt		5.18
vertikal	х	kalt + warm		5.18
vertikal	х		х	5.19
vertikal	х	kalt	х	5.19
vertikal	Х	kalt + warm	Х	5.19

Primäranschluss	Wärme- zählereinbau- strecke	Wasser- zählereinbau- strecke	Klemmleiste + Regelantrieb + Verdrahtung	Seite
35	==			
horizontal				5.20
horizontal			Х	5.20
horizontal	X			5.22
horizontal	X	kalt		5.22
horizontal	X	kalt + warm		5.22
horizontal	X		X	5.23
horizontal	X	kalt	X	5.23
horizontal	χ	kalt + warm	×	5 23

5.2.1 Comfort-Regelstationen inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69

Einbauhöhe von OK FFB 720 mm Einbautiefe 110-150 mm



5.2.2 Comfort-Regelstationen inkl. EGO-System im Aufputzschrank CA Einbauhöhe von OK FFB 700 mm Bautiefe 125 mm



vertikal				5.21
vertikal			X	5.21
vertikal	X			5.24
vertikal	Х	kalt		5.24
vertikal	х	kalt + warm		5.24
vertikal	х		Х	5.25
vertikal	х	kalt	X	5.25
vertikal	X	kalt + warm	X	5.25

# 5.3 Comfort-Festwertregel-Anschlussstation mit Hochtemperaturabgang inkl. EGO-System 5.4 Comfort-Festwertregel-Anschlussstation mit Systemtrennung inkl. EGO-System

Primärans	schluss	Wärme- zählereinbau- strecke	Wasser- zählereinbau- strecke	Klemmleiste + Regelantrieb + Verdrahtung	Seite
	35	=			

5.3 Comfort-Festwertregel-Anschlussstationen mit Hochtemperaturabgang inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69

Einbauhöhe von OK FFB 720 mm Einbautiefe 110-150 mm



Care .		100 000					
	1 Hochtemperaturabgang						
horizontal				5.26			
horizontal			Х	5.26			
horizontal	Х			5.28			
horizontal	X	kalt		5.28			
horizontal	X	kalt + warm		5.28			
horizontal	X		X	5.30			
horizontal	X	kalt	X	5.30			
horizontal	X	kalt + warm	X	5.30			
	2 Hocht	emperaturabgänge					
horizontal				5.27			
horizontal			X	5.27			
horizontal	X			5.29			
horizontal	X	kalt		5.29			
horizontal	Х	kalt + warm		5.29			
horizontal	X		X	5.31			
horizontal	Х	kalt	X	5.31			
horizontal	X	kalt + warm	X	5.31			

5.4 Comfort-Festwertregel-Anschlussstationen mit Systemtrennung inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69 Einbauhöhe von OK FFB 720 mm



horizontal				5.33
horizontal			X	5.33
vertikal	х			5.34
vertikal	х	kalt		5.34
vertikal	Х	kalt + warm		5.34
vertikal	Х		X	5.35
vertikal	х	kalt	Х	5.35
vertikal	х	kalt + warm	X	5.35

Primäranschluss	Wärme- zählereinbau- strecke	Wasser- zählereinbau- strecke	Klemmleiste + Regelantrieb + Verdrahtung	Seite
	==			
horizontal				5.36
horizontal			X	5.36
horizontal	X			5.38
horizontal	X	kalt		5.38
horizontal	X	kalt + warm		5.38
horizontal	X		X	5.39
horizontal	X	kalt	X	5.39
horizontal	Х	kalt + warm	Х	5.39

5.5.1
Comfort-Mischstationen inkl.
EGO-System im Unterputzschrank
C69
Einbauhöhe von OK FFB 720 mm
Einbautiefe 110-150 mm

5.5.2 Comfort-Mischstationen inkl. EGO-System im Aufputzschrank CA

Einbauhöhe von OK FFB 700 mm Bautiefe 125 mm





vertikal				5.37
vertikal			X	5.37
vertikal	X			5.40
vertikal	X	kalt		5.40
vertikal	X	kalt + warm		5.40
vertikal	X		X	5.41
vertikal	Х	kalt	X	5.41
vertikal	Х	kalt + warm	Х	5.41

# 5.6 Comfort-Misch-Anschlussstation mit Hochtemperaturabgang (für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung) inkl. EGO-System

Primäranschluss

Wärme-

zählereinbau-

strecke

5.6
Comfort-Misch-Anschluss-
stationen mit Hoch-
temperaturabgang für
EGO-System im Unter-
putzschrank
C69
Einbauhöhe von OK FFB 720 mm
Einbautiefe 110-150 mm

	<u> </u>	(200 - 200) (200 - 200)	<u> </u>	
	1 Hocht	temperaturabgang		
horizontal				5.42
horizontal			X	5.42
horizontal	X			5.44
horizontal	X	kalt		5.44
horizontal	X	kalt + warm		5.44
horizontal	X		X	5.46
horizontal	X	kalt	X	5.46
horizontal	X	kalt + warm	X	5.46
	2 Hocht	emperaturabgänge		
horizontal				5.43
horizontal			X	5.43
horizontal	X			5.45
horizontal	X	kalt		5.45
horizontal	X	kalt + warm		5.45
horizontal	X		X	5.47
horizontal	Х	kalt	X	5.47
horizontal	Х	kalt + warm	Х	5.47

Wasser-

zählereinbau-

strecke

Klemmleiste + Regelantrieb +


Verdrahtung

Seite

5.7 Comfort-Misch-Anschlussstationen mit Systemtrennung inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69 Einbauhöhe von OK FFB 720 mm Einbautiefe 110-150 mm



horizontal				5.49
horizontal			х	5.49
vertikal	Х			5.50
vertikal	Х	kalt		5.50
vertikal	Х	kalt + warm		5.50
vertikal	Х		Х	5.51
vertikal	Х	kalt	Х	5.51
vertikal	Х	kalt + warm	Х	5.51



#### Comfort-Flächenheizkreis-Anschlussstationen inkl. EGO-System 5.1.1 Comfort-Anschlussstationen FBH inkl. EGO-System im Unterputzschrank C80

#### **Comfort Anschlussstation FBH-18-H-C80**

#### Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das integrierte EGO-System.

Im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, horizontale Anschlussgarnitur, ohne Wärmezählerverrohrung, optional vormontierte und vorverdrahtete intelligente - autonome - elektrothermische EGO-Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste

#### Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h max. Betriebstemperatur: 70 °C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max,

RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

2x Kugelhahn DN 20

#### Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

#### Comfort-Unterputzverteilerschrank C80

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel

Tiefe: 80-120 mm Höhe: 760-890 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

#### optional

EGO Regelantriebe 230 V:



			- 3	3
Hkr.	Schrank- breite B in mm	Warengruppe 520	<b>FBH-18-H-C80</b> ohne Elektrozubehör	FBH-18-H-C80-EGO mit Elektrozubehör
2	435	Artikelnummer	5201 100 402	5201 105 402
	433	Listenpreis in €	273,40 €	528,15 €
3	435	Artikelnummer	5201 100 403	5201 105 403
3	433	Listenpreis in €	305,40 €	610,90 €
4	435	Artikelnummer	5201 100 404	5201 105 404
4	435	Listenpreis in €	337,40 €	693,65 €
5	490	Artikelnummer	5201 100 405	5201 105 405
5	490	Listenpreis in €	374,50 €	781,50 €
6	575	Artikelnummer	5201 100 406	5201 105 406
O		Listenpreis in €	413,70 €	871,45 €
7	575	Artikelnummer	5201 100 407	5201 105 407
,		Listenpreis in €	445,70 €	954,20 €
8	725	Artikelnummer	5201 100 408	5201 105 408
O	723	Listenpreis in €	501,10 €	1.060,35 €
9	725	Artikelnummer	5201 100 409	5201 105 409
9	725	Listenpreis in €	533,10 €	1.176,10 €
10	725	Artikelnummer	5201 100 410	5201 105 410
10	723	Listenpreis in €	565,10 €	1.258,85 €
11	875	Artikelnummer	5201 100 411	5201 105 411
11	6/3	Listenpreis in €	618,10 €	1.362,60 €
12	875	Artikelnummer	5201 100 412	5201 105 412
12	6/3	Listenpreis in €	650,10 €	1.445,35 €
direk	direkt zum Datenblatt:		900000	

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm

#### Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich.

max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat

> **Optionales** Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€



#### **Comfort Anschlussstation FBH-18-V-C80**

#### Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das integrierte EGO-System. Im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss vertikale Anschlussgarnitur, ohne Wärmezählerverrohrung, optional vormontierte und vorverdrahtete intelligente - autonome - elektrothermische EGO-Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste

#### Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h max. Betriebstemperatur: 70 °C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken,

VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

2x 90 ° Anschlusswinkel und 2x Kugelhahn DN 20

#### Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

#### Comfort-Unterputzverteilerschrank C80

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel

Tiefe: 80-120 mm Höhe: 760-890 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

#### optional

#### EGO Regelantriebe 230 V:

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm. Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat

> **Optionales** Zubehör mit **Mehrpreis** siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)





Hkr.	Schrank- breite B in mm	Warengruppe 520	<b>FBH-18-V-C80</b> ohne Elektrozubehör	FBH-18-V-C80-EGO mit Elektrozubehör
2	435	Artikelnummer	5201 200 402	5201 205 402
2	455	Listenpreis in €	309,00 €	563,75 €
3	490	Artikelnummer	5201 200 403	5201 205 403
3	450	Listenpreis in €	346,10 €	651,60 €
4	490	Artikelnummer	5201 200 404	5201 205 404
4	490	Listenpreis in €	378,10 €	734,35 €
5	575	Artikelnummer	5201 200 405	5201 205 405
5	5/5	Listenpreis in €	417,30 €	824,30 €
6	725	Artikelnummer	5201 200 406	5201 205 406
0		Listenpreis in €	472,70 €	930,45 €
7	725	Artikelnummer	5201 200 407	5201 205 407
,		Listenpreis in €	504,70 €	1.013,20 €
8	725	Artikelnummer	5201 200 408	5201 205 408
O	723	Listenpreis in €	536,70 €	1.095,95 €
9	875	Artikelnummer	5201 200 409	5201 205 409
9	6/3	Listenpreis in €	589,70 €	1.232,70 €
10	875	Artikelnummer	5201 200 410	5201 205 410
10	6/3	Listenpreis in €	621,70 €	1.315,45 €
11	875	Artikelnummer	5201 200 411	5201 205 411
- 11	6/3	Listenpreis in €	653,70 €	1.398,20 €
12	1025	Artikelnummer	5201 200 412	5201 205 412
12	1023	Listenpreis in €	711,50 €	1.506,75 €
direk	t zum Date	nblatt:		

Strangregulierventil Ballorex Vario DN

> 55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€



## 5.1 Comfort-Flächenheizkreis-Anschlussstationen inkl. EGO-System5.1.1 Comfort-Anschlussstationen FBH inkl. EGO-System im Unterputzschrank C80

#### **Comfort Anschlussstation FBH-18-H-WMZ-C80**

#### Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, horizontale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm, Platzhaltung für Klemmleiste und EGO-Regelantriebe

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h max. Betriebstemperatur: 70 °C

max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

#### Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

#### Comfort-Unterputzverteilerschrank C80


verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel

Tiefe: 80-120 mm Höhe: 760-890 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

#### optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 oder W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss horizontal mit 3/4" IG



Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 **74,50 €**

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€



137,00 €

Technische Änderungen vorbehalten

#### Comfort Anschlussstation FBH-18-H-WMZ-C80-EGO

#### Beschreibung:

wie Comfort Anschlussstation FBH-18-H-WMZ-C80 jedoch mit vormontierten und vorverdrahteten EGO Regelantrieben auf vormontierter Klemmleiste

#### bestehend aus:

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm

#### Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. Max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat







		-		-			
Hkr.	Warengruppe 520	FBH-18-H-WMZ-C80-EGO mit Elektrozubehör		FBH-18-H-W1-WMZ-C80- EGO mit Elektrozubehör		FBH-18-H-W2-WMZ-C80- EGO mit Elektrozubehör	
		Breite		Breite		Breite	
2	Artikelnummer	490	5201 305 402	575	5201 306 402	575	5201 307 402
2	Listenpreis in €	490	549,95 €	3/3	615,15 €	3/3	673,15 €
3	Artikelnummer	575	5201 305 403	575	5201 306 403	575	5201 307 403
3	Listenpreis in €	3/3	639,90 €	3/3	697,90 €	3/3	755,90 €
4	Artikelnummer	725	5201 305 404	725	5201 306 404	725	5201 307 404
4	Listenpreis in €	723	746,05 €	804,05 €		723	862,05 €
5	Artikelnummer	725	5201 305 405	725	5201 306 405	725	5201 307 405
5	Listenpreis in €	725	828,80 €		886,80 €	725	944,80 €
6	Artikelnummer	725	5201 305 406	725	5201 306 406	725	5201 307 406
O	Listenpreis in €	723	911,55 €	723	969,55 €	723	1.027,55 €
7	Artikelnummer	875	5201 305 407	875	5201 306 407	875	5201 307 407
,	Listenpreis in €	6/3	1.015,30 €	6/3	1.073,30 €	0/3	1.131,30 €
8	Artikelnummer	875	5201 305 408	875	5201 306 408	875	5201 307 408
0	Listenpreis in €	6/3	1.098,05€	6/3	1.156,05 €	0/3	1.214,05 €
9	Artikelnummer	875	5201 305 409	875	5201 306 409	875	5201 307 409
9	Listenpreis in €	6/3	1.213,80 €	6/3	1.271,80 €	0/3	1.329,80 €
10	Artikelnummer	1025	5201 305 410	1025	5201 306 410	1025	5201 307 410
10	Listenpreis in €	1025	1.322,35 €	1025	1.380,35 €	1025	1.438,35 €
11	Artikelnummer	1025	5201 305 411	1025	5201 306 411	1025	5201 307 411
	Listenpreis in €	1025	1.405,10 €	1025	1.463,10 €	1025	1.521,10 €
4.0	Artikelnummer	4005	5201 305 412	4005	5201 306 412	4005	5201 307 412

1025

1.487,85 €

1025

1.603,85 €

1.545,85 €

Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)



50-000213 **224,50** €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 **74,50 €**

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184 128,00 €

Autoflow ®

55-005007 **137,00** €

direkt zum Datenblatt:

Listenpreis in €

1025

12

## 5.1 Comfort-Flächenheizkreis-Anschlussstationen inkl. EGO-System5.1.1 Comfort-Anschlussstationen FBH inkl. EGO-System im Unterputzschrank C80

#### **Comfort Anschlussstation FBH-18-V-WMZ-C80**

#### Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm, Platzhaltung für Klemmleiste und EGO-Regelantriebe

#### Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h max. Betriebstemperatur: 70 °C

max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm 2 x 90° Winkelanschlussstück und Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

#### Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

#### Comfort-Unterputzverteilerschrank C80


verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel

Tiefe: 80-120 mm Höhe: 760-890 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

#### optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 oder W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss horizontal mit 3/4" IG



Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 **74,50** €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€



407.00.0

#### Comfort Anschlussstation FBH-18-V-WMZ-C80-EGO

#### Beschreibung:

wie Comfort Anschlussstation FBH-18-V-WMZ-C80 jedoch mit vormontierten und vorverdrahteten EGO Regelantrieben auf vormontierter Klemmleiste

#### bestehend aus:

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen

Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm

#### Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. Max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat







ш	in.	1	ú.	a II
ш	100	4	舼	81
ш	h.,	J.		
и	-	De la	OK IX	18

Hkr.	Warengruppe 520	_	- <b>V-WMZ-C80-EGO</b> Elektrozubehör			FBH-18-V-W2-WMZ-C80- EGO mit Elektrozubehör	
		Breite		Breite		Breite	
2	Artikelnummer	435	5201 405 402	575	5201 406 402	575	5201 407 402
2	Listenpreis in €	455	592,45 €	3/3	669,75 €	3/3	728,75 €
3	Artikelnummer	490	5201 405 403	575	5201 406 403	575	5201 407 403
3	Listenpreis in €	490	680,30 €	3/3	752,50 €	3/3	811,50 €
4	Artikelnummer	490	5201 405 404	575	5201 406 404	E 7 E	5201 407 404
4	Listenpreis in €	490	763,05 €	3/3	835,25 €	575	894,25 €
5	Artikelnummer	575	5201 405 405	575	5201 406 405	575	5201 407 405
Э	Listenpreis in €	3/3	853,00 €	3/3	918,00 €	3/3	977,00 €
6	Artikelnummer	725	5201 405 406	725	5201 406 406	725	5201 407 406
O	Listenpreis in €	725	959,15 €	723	1.024,15 €	723	1.083,15 €
7	Artikelnummer	725	5201 405 407	725	5201 406 407	725	5201 407 407
,	Listenpreis in €	725	1.041,90 €	723	1.106,90 €	723	1.165,90 €
8	Artikelnummer	725	5201 405 408	725	5201 406 408	725	5201 407 408
0	Listenpreis in €	725	1.124,65 €	723	1.189,65 €	723	1.248,65 €
9	Artikelnummer	875	5201 405 409	875	5201 406 409	875	5201 407 409
9	Listenpreis in €	6/3	1.261,40 €	6/3	1.326,40 €	6/3	1.385,40 €
10	Artikelnummer	875	5201 405 410	875	5201 406 410	875	5201 407 410
10	Listenpreis in €	6/3	1.344,15 €	6/3	1.409,15 €	6/3	1.468,15 €
11	Artikelnummer	875	5201 405 411	875	5201 406 411	875	5201 407 411
11	Listenpreis in €	0/3	1.426,90 €	0/3	1.491,90 €	0/3	1.550,90 €
12	Artikelnummer	1025	5201 405 412	1025	5201 406 412	1025	5201 407 412

1025

1.535,45 €

1025

1.659,45 €

1.600,45 €

**Optionales** Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €



55-005181 74,50 €



128,00€



55-005007 137,00 €

Technische Änderungen vorbehalten

direkt zum Datenblatt:

Listenpreis in €

12

1025

#### Comfort-Flächenheizkreis-Anschlussstationen inkl. EGO-System 5.1.2 Comfort-Anschlussstationen FBH inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69

#### **Comfort Anschlussstation FBH-18-V-WMZ-C69**

#### Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm, Platzhaltung für Klemmleiste und EGO-Regelantriebe.

#### Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h max. Betriebstemperatur: 70 °C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken. VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm 2 x 90° Winkelanschlussstück und Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

#### Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

#### Comfort-Unterputzverteilerschrank C69

verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel

Tiefe: 110-150 mm Höhe: 760-890 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

#### optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 oder W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss horizontal mit 3/4" IG



**Optionales** Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€



#### Comfort Anschlussstation FBH-18-V-WMZ-C69-EGO

#### Beschreibung:

wie Comfort Anschlussstation FBH-18-V-WMZ-C69 jedoch mit vormontierten und vorverdrahteten EGO Regelantrieben auf vormontierter Klemmleiste

#### bestehend aus:

Hkr.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Warengruppe

Artikelnummer

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt.

Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

#### Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. Max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat



5202 405 402

5202 405 411

1.426,90 €

5202 405 412

**Breite** 





J=.		
FBH-18-V-WMZ-C69-EGO mit Elektrozubehör	FBH-18-V-W1-WMZ-C69- EGO mit Elektrozubehör	FB

ľ			ŝ		
桐	No.	12.0	8		
15	ani	BBB	H		
-	-	-	-	1	
_	-	-			
		- Contract			,

**EGO** mit Elektrozubehör **Breite** 5202 406 402 5202 407 402

435 575 575 Listenpreis in € 592,45 € 669,75 € 728,75€ Artikelnummer 5202 405 403 5202 406 403 5202 407 403 575 490 575 Listenpreis in € 680,30 € 752,50 € 811,50 € Artikelnummer 5202 405 404 5202 406 404 5202 407 404 490 575 575 Listenpreis in € 763,05 € 835,25 € 894,25 € Artikelnummer

**Breite** 

5202 405 405 5202 406 405 5202 407 405 575 575 575 853,00 € 918,00 € 977,00€ Listenpreis in € 5202 405 406 Artikelnummer 5202 406 406 5202 407 406 725 725 725 Listenpreis in € 959,15 € 1.024,15 € 1.083,15 € 5202 405 407 5202 406 407 Artikelnummer 5202 407 407 725 725 725 1.041,90 € 1.106,90 € 1.165,90 €

Listenpreis in € 5202 405 408 5202 406 408 Artikelnummer 5202 407 408 725 725 725 Listenpreis in € 1.124,65 € 1.189,65 € 1.248,65 € 5202 405 409 5202 406 409 5202 407 409 Artikelnummer 875 875 875 Listenpreis in € 1.261,40 € 1.326,40 € 1.385,40 € Artikelnummer 5202 405 410 5202 406 410 5202 407 410 875 875 875 Listenpreis in € 1.344,15 € 1.409.15 € 1.468,15 €

5202 406 411

1.491,90 €


5202 406 412

1.600,45 €

Listenpreis in € 1.535,45 € direkt zum Datenblatt:

875

1025



875

1025



5202 407 411

1.550,90 €

5202 407 412

1.659,45 €

875

1025

**Optionales** Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

> 55-005184 128,00€

Autoflow ®

55-005007 137,00 €


Technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer


Listenpreis in €

Artikelnummer

## Thermostatventileinsatz VA mit EGO-Schnellverschluss



Vorlauf-Durchflussanzeiger VA min/max (für e-class 18, montiert im Vorlaufbalken)



#### **Comfort Anschlussstation FBH-18-V-CA**

#### Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung.
Gewährleistet den vollautomatischen
hydraulischen Abgleich der Station
über das integrierte EGO-System.
Im Aufputzschrank montierter
Edelstahlverteiler mit absperrbaren
Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss
vertikale Anschlussgarnitur,
ohne Wärmezählerverrohrung,
optional vormontierte und vorverdrahtete
intelligente - autonome - elektrothermische
EGO-Regelantriebe auf vormontierter
Klemmleiste

#### Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Betriebstemperatur: 70 °C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

**Edelstahlverteiler** e-class 18 (DN 32) SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken,

VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

2x 90° Anschlusswinkel und 2x Kugelhahn DN 20

#### Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

#### Comfort-Aufputzverteilerschrank CA

höhenverstellbare Füße bis 130 mm kompletter Schrank mit Stecktür in weiß RAL 9016 und Drehriegel

Tiefe: 125 mm Höhe: 710-840 mm OK FFB: 700 mm





Hkr.	Schrank- breite B in mm	Warengruppe 520	<b>FBH-18-V-CA</b> ohne Elektrozubehör	FBH-18-V-CA-EGO mit Elektrozubehör
2	442	Artikelnummer	5203 200 402	5203 205 402
2	442	Listenpreis in €	340,30 €	595,05 €
3	442	Artikelnummer	5203 200 403	5203 205 403
3	442	Listenpreis in €	372,30 €	677,80 €
4	496	Artikelnummer	5203 200 404	5203 205 404
4	496	Listenpreis in €	411,80 €	768,05 €
5	582	Artikelnummer	5203 200 405	5203 205 405
5	582	Listenpreis in €	453,40 €	860,40 €
6	582	Artikelnummer	5203 200 406	5203 205 406
0		Listenpreis in €	485,40 €	943,15 €
7	732	Artikelnummer	5203 200 407	5203 205 407
/		Listenpreis in €	532,40 €	1.040,90 €
8	732	Artikelnummer	5203 200 408	5203 205 408
0	732	Listenpreis in €	564,40 €	1.123,65 €
9	732	Artikelnummer	5203 200 409	5203 205 409
9	732	Listenpreis in €	596,40 €	1.239,40 €
10	882	Artikelnummer	5203 200 410	5203 205 410
10	882	Listenpreis in €	655,40 €	1.349,15 €
11	882	Artikelnummer	5203 200 411	5203 205 411
- 11	002	Listenpreis in €	687,40 €	1.431,90 €
12	882	Artikelnummer	5203 200 412	5203 205 412
12	002	Listenpreis in €	719,40 €	1.514,65 €
direkt zum Datenblatt:				

#### optional

#### EGO Regelantriebe 230 V

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

#### Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat

> Optionales Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



55-005181 **74,50** €



55-005184 128,00 €



55-005007 137,00 €

## 5.1 Comfort-Flächenheizkreis-Anschlussstationen inkl. EGO-System5.1.3 Comfort-Anschlussstationen FBH inkl. EGO-System im Aufputzschrank CA

#### **Comfort Anschlussstation FBH-18-V-WMZ-CA**

#### Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Im Aufputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss. vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm, Platzhaltung für Klemmleiste und EGO-Regelantriebe

#### Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Betriebstemperatur: 70 °C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm  $2 \times 90^\circ$  Winkelanschlussstück und Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

#### Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

#### Comfort-Aufputzverteilerschrank CA

höhenverstellbare Füße bis 130 mm kompletter Schrank mit Stecktür in weiß RAL 9016 und Drehriegel

Tiefe: 125 mm Höhe: 710-840 mm OK FFB: 700 mm

#### optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 oder W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss vertikal mit 3/4" IG



Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 **74,50** €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€



direkt zum Datenblatt:

#### Comfort Anschlussstation FBH-18-V-WMZ-CA-EGO

#### Beschreibung:

wie Comfort Anschlussstation FBH-18-V-WMZ-CA jedoch mit vormontierten und vorverdrahteten EGO Regelantrieben auf vormontierter Klemmleiste

#### bestehend aus:

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm

#### Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. Max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat







**Optionales** Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Warengruppe 520	FBH-18-V-WMZ-CA-EGO mit Elektrozubehör		FBH-18-V-W1-WMZ-CA-EGO mit Elektrozubehör		FBH-18-V-W2-WMZ-CA-EGO mit Elektrozubehör	
		Breite		Breite		Breite	
2	Artikelnummer	442	5203 405 402	582	5203 406 402	732	5203 407 402
2	Listenpreis in €	442	625,75 €	362	694,85 €	732	767,85 €
3	Artikelnummer	442	5203 405 403	582	5203 406 403	732	5203 407 403
3	Listenpreis in €	442	708,50 €	362	777,60 €	732	850,60 €
4	Artikelnummer	496	5203 405 404	732	5203 406 404	732	5203 407 404
4	Listenpreis in €	490	798,75 €	732	875,35 €	732	933,35 €
5	Artikelnummer	582	5203 405 405	732	5203 406 405	882	5203 407 405
5	Listenpreis in €	362	891,10 €		958,10 €		1.043,10 €
6	Artikelnummer	582	5203 405 406	732	5203 406 406	882	5203 407 406
O	Listenpreis in €	362	973,85 €	732	1.040,85 €	002	1.125,85 €
7	Artikelnummer	732	5203 405 407	882	5203 406 407	882	5203 407 407
,	Listenpreis in €	752	1.071,60 €	002	1.150,60 €	002	1.208,60 €
8	Artikelnummer	732	5203 405 408	882	5203 406 408	1032	5203 407 408
0	Listenpreis in €	732	1.154,35 €	002	1.233,35 €	1032	1.321,95 €
9	Artikelnummer	732	5203 405 409	882	5203 406 409	1032	5203 407 409
9	Listenpreis in €	732	1.270,10 €	002	1.349,10 €	1032	1.437,70 €
10	Artikelnummer	882	5203 405 410	1032	5203 406 410	1032	5203 407 410
10	Listenpreis in €	002	1.379,85 €	1032	1.462,45 €	1032	1.520,45 €
11	Artikelnummer	882	5203 405 411	1032	5203 406 411	1182	5203 407 411
11	Listenpreis in €	002	1.462,60 €	1032	1.545,20 €	1102	1.626,90 €
12	Artikelnummer	882	5203 405 412	1032	5203 406 412	1182	5203 407 412
12	Listenpreis in €	002	1.545,35 €	1032	1.627,95 €	1102	1.709,65 €



50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20 55-005184

128,00€

Autoflow ®

55-005007 137,00 €

direkt zum Datenblatt:

## 5.2 Comfort-Festwertregel-Anschlussstationen inkl. EGO-System5.2.1 Comfort-Regelstationen inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69

Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alter-

nativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12)

VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max,

Rückschlagventil im Sekundärkreis

SFE-Ventil im VL- und RL-Balken.

RL-Balken mit THV-Einsätzen VA

mit EGO-Schnellverschluss

links, horizontal mit 3/4" IG

vertikal mit 3/4" AG und Konus

verzinkte Einbauzarge 110 mm

mit Stecklaschen und Drehriegel

höhenverstellbare Füße bis 130 mm

Comfort-Unterputzverteilerschrank C69

Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm

Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

Anschlussgarnitur:

2x Kugelhahn DN 20

Sekundäranschlüsse:

Primäranschlüsse:

Tiefe: 110-150 mm

Höhe: 760-890 mm

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32)

#### **Comfort Regelstation FBR-18-H-C69**

#### Beschreibung:

Regelstation für Flächenheizung mit Festwertregelung 20 - 50°C. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das integrierte EGO-System. Im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss. Horizontale Anschlussgarnitur, ohne Wärmezählerverrohrung, optional vormontierte und vorverdrahtete intelligente - autonome - elektrothermische EGO-Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Primär-Betriebstemperatur: 80 °C max. Sekundär-Betriebstemperatur: 20 - 50°C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus Regelgruppe:

Regelventil mit Tauchfühler 20-50 °C, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20-60 °C





#### im Comfort UP-Schrank C69

Hkr.	Schrank- breite B in mm	Warengruppe 530	FBR-18-H-C69 ohne Elektrozubehör	FBR-18-H-C69-EGO mit Elektrozubehör
2	725	Artikelnummer	5302 100 402	5302 105 402
2	723	Listenpreis in €	978,00 €	1.232,75 €
3	725	Artikelnummer	5302 100 403	5302 105 403
3	723	Listenpreis in €	1.010,00€	1.315,50 €
4	725	Artikelnummer	5302 100 404	5302 105 404
4	723	Listenpreis in €	1.042,00 €	1.398,25 €
5	725	Artikelnummer	5302 100 405	5302 105 405
5	723	Listenpreis in €	1.074,00 €	1.481,00 €
6	875	Artikelnummer	5302 100 406	5302 105 406
O	673	Listenpreis in €	1.127,00 €	1.584,75 €
7	875	Artikelnummer	5302 100 407	5302 105 407
,	673	Listenpreis in €	1.159,00 €	1.667,50 €
8	875	Artikelnummer	5302 100 408	5302 105 408
0	673	Listenpreis in €	1.191,00 €	1.750,25 €
9	1025	Artikelnummer	5302 100 409	5302 105 409
9	1023	Listenpreis in €	1.248,80 €	1.891,80 €
10	1025	Artikelnummer	5302 100 410	5302 105 410
10	1023	Listenpreis in €	1.280,80 €	1.974,55 €
11	1025	Artikelnummer	5302 100 411	5302 105 411
	1023	Listenpreis in €	1.312,80 €	2.057,30 €
12	1175	Artikelnummer	5302 100 412	5302 105 412
12	1173	Listenpreis in €	1.382,60 €	2.177,85 €
dire	kt zum Date	enblatt:		

**高级投资** 

#### optional

#### EGO Regelantriebe 230 V:

Intelligenter- autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

#### Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich.

max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat

Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)



55-005181 **74,50** €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184 128,00 €



#### **Comfort Regelstation FBR-18-V-CA**

#### **Beschreibung:**

Regelstation für Flächenheizung mit Festwertregelung 20 - 50°C. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das integrierte EGO-System. Im Aufputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss. Vertikale Anschlussgarnitur, ohne Wärmezählerverrohrung, optional vormontierte und vorverdrahtete intelligente - autonome - elektrothermische EGO-Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h max. Primär-Betriebstemperatur: 80 °C max. Sekundär-Betriebstemperatur: 20 - 50°C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus Regelgruppe:

Regelventil mit Tauchfühler 20-50 °C, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20-60 °C Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12) Rückschlagventil im Sekundärkreis

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

1x 90 Grad Anschlusswinkel im RL und 2x Kugelhahn DN 20

#### Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

#### Comfort-Aufputzverteilerschrank CA höhenverstellbare Füße bis 130 mm

kompletter Schrank mit Stecktür in weiß RAL 9016 und Drehriegel

Tiefe: 125 mm Höhe: 710-840 mm OK FFB: 700 mm



FBR-18-V-CA



FBR-18-V-CA-EGO

#### im Comfort AP-Schrank CA

Hkr. Schrank-

	breite B in mm	Warengruppe 530	ohne Elektrozubehör	mit Elektrozubehör
2	732	Artikelnummer	5303 200 402	5303 205 402
2	/32	Listenpreis in €	1.003,30 €	1.258,05 €
3	732	Artikelnummer	5303 200 403	5303 205 403
3	732	Listenpreis in €	1.035,30 €	1.340,80 €
4	732	Artikelnummer	5303 200 404	5303 205 404
4	732	Listenpreis in €	1.067,30 €	1.423,55 €
5	732	Artikelnummer	5303 200 405	5303 205 405
5	732	Listenpreis in €	1.099,30 €	1.506,30 €
6	882	Artikelnummer	5303 200 406	5303 205 406
O	002	Listenpreis in €	1.158,30 €	1.616,05 €
7	882	Artikelnummer	5303 200 407	5303 205 407
,		Listenpreis in €	1.190,30 €	1.698,80 €
8	882	Artikelnummer	5303 200 408	5303 205 408
O	002	Listenpreis in €	1.222,30 €	1.781,55 €
9	1032	Artikelnummer	5303 200 409	5303 205 409
9	1032	Listenpreis in €	1.284,90 €	1.927,90 €
10	1032	Artikelnummer	5303 200 410	5303 205 410
10	1032	Listenpreis in €	1.316,90 €	2.010,65 €
11	1032	Artikelnummer	5303 200 411	5303 205 411
11	1032	Listenpreis in €	1.348,90 €	2.093,40 €
12	1182	Artikelnummer	5303 200 412	5303 205 412
12	1102	Listenpreis in €	1.404,60 €	2.199,85 €
direl	kt zum Date	enblatt:		





#### optional

#### EGO Regelantriebe 230 V:

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

#### Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat

> **Optionales** Zubehör mit **Mehrpreis** siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20 55-005184

128,00€

Autoflow ® 55-005007

#### Comfort-Festwertregel-Anschlussstationen inkl. EGO-System 5.2.1 Comfort-Regelstationen inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69

#### Comfort Regelstation FBR-18-H-WMZ-C69

#### Beschreibung:

Regelstation für Flächenheizung mit Festwertregelung 20 - 50°C. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang).

Im Unterputzschrank montierte Regelgruppe mit Umwälzpumpe. Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, horizontale Anschlussgarnitur, mit Wärmezählerverrohrung optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm, Platzhaltung für Klemmleiste und EGO-Regelantriebe.

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m3/h

max. Primär-Betriebstemperatur: 80 °C max. Sekundär-Betriebstemperatur: 20 - 50°C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus Regelgruppe:

Regelventil mit Tauchfühler 20-50 °C, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20-60 °C Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12)

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken. VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit **EGO-Schnellverschluss** 

Rückschlagventil im Sekundärkreis

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

#### Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

#### Comfort-Unterputzverteilerschrank C69

verzinkte Einbauzarge 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel

Tiefe: 110-150 mm Höhe: 760-890 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

#### optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 oder W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss horizontal mit 3/4" IG







**Optionales** Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18







50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

55-005181

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

128,00€



(Achtung eventuelle Schrankgrößen- änderung)
Zirkulationsventil Kemper Multitherr

74,50 €

55-005184

137,00 €

			-	-	
Hkr.	Schrank- breite B in mm	Warengruppe 530	FBR-18-H-WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBR-18-H-W1-WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBR-18-H-W2-WMZ-C69 ohne Elektrozuehör
2	875	Artikelnummer	5302 300 402	5302 301 402	5302 302 402
2	6/3	Listenpreis in €	1.037,40 €	1.095,40 €	1.152,40 €
3	875	Artikelnummer	5302 300 403	5302 301 403	5302 302 403
3	6/3	Listenpreis in €	1.069,40 €	1.127,40 €	1.184,40 €
4	875	Artikelnummer	5302 300 404	5302 301 404	5302 302 404
4	6/3	Listenpreis in €	1.101,40 €	1.159,40 €	1.216,40 €
5	875	Artikelnummer	5302 300 405	5302 301 405	5302 302 405
3	6/3	Listenpreis in €	1.133,40 €	1.191,40 €	1.248,40 €
6	1025	Artikelnummer	5302 300 406	5302 301 406	5302 302 406
O	1023	Listenpreis in €	1.191,20 €	1.249,20 €	1.306,20 €
7	1025	Artikelnummer	5302 300 407	5302 301 407	5302 302 407
,	1023	Listenpreis in €	1.223,20 €	1.281,20 €	1.338,20 €
8	1025	Artikelnummer	5302 300 408	5302 301 408	5302 302 408
U	1023	Listenpreis in €	1.255,20 €	1.313,20 €	1.370,20 €
9	1175	Artikelnummer	5302 300 409	5302 301 409	5302 302 409
,	1173	Listenpreis in €	1.325,00 €	1.383,00 €	1.440,00 €
10	1175	Artikelnummer	5302 300 410	5302 301 410	5302 302 410
10	1173	Listenpreis in €	1.357,00 €	1.415,00 €	1.472,00 €
11	1175	Artikelnummer	5302 300 411	5302 301 411	5302 302 411
	11/3	Listenpreis in €	1.389,00 €	1.447,00 €	1.504,00 €
12	1475	Artikelnummer	5302 300 412	5302 301 412	5302 302 412
12	17/3	Listenpreis in €	1.472,60 €	1.530,60 €	1.587,60 €

direkt zum Datenblatt:

#### Comfort-Festwertregel-Anschlussstationen inkl. EGO-System Comfort-Regelstationen inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69

#### **Comfort Regelstation FBR-18-H-WMZ-C69-EGO**

#### Beschreibung:

wie Comfort Regelstation FBR-18-H-WMZ-C69 jedoch mit vormontierten und vorverdrahteten EGO Regelantrieben auf vormontierter Klemmleiste

#### bestehend aus:

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm. Hinweis: Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich.

Max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat

Hkr.	Schrank- breite B in mm	Warengruppe 530	FBR-18-H-WMZ-C69-EGO mit Elektrozubehör	FBR-18-H-W1-WMZ-C69- EGO mit Elektrozubehör	FBR-18-H-W2-WMZ-C69- EGO mit Elektrozuehör
2	875	Artikelnummer	5302 305 402	5302 306 402	5302 307 402
2	675	Listenpreis in €	1.292,15 €	1.350,15 €	1.407,15 €
3	875	Artikelnummer	5302 305 403	5302 306 403	5302 307 403
3	Listenpreis		1.374,90 €	1.432,90 €	1.489,90 €
4	875	Artikelnummer	5302 305 404	5302 306 404	5302 307 404
7	Listenp		1.457,65 €	1.515,65 €	1.572,65 €
5	875	Artikelnummer	5302 305 405	5302 306 405	5302 307 405
3	0/3	Listenpreis in €	1.540,40 €	1.598,40 €	1.655,40 €
6	1025	Artikelnummer	5302 305 406	5302 306 406	5302 307 406
	1023	Listenpreis in €	1.648,95 €	1.706,95 €	1.763,95 €
7	1025	Artikelnummer	5302 305 407	5302 306 407	5302 307 407
,	1023	Listenpreis in €	1.731,70 €	1.789,70 €	1.846,70 €
8	Artikelnummer		5302 305 408	5302 306 408	5302 307 408
O	1023	Listenpreis in €	1.814,45 €	1.872,45 €	1.929,45 €
9	1175	Artikelnummer	5302 305 409	5302 306 409	5302 307 409
9	1175	Listenpreis in €	1.968,00 €	2.026,00 €	2.083,00 €
10	1175	Artikelnummer	5302 305 410	5302 306 410	5302 307 410
10	11/3	Listenpreis in €	2.050,75 €	2.108,75 €	2.165,75 €
11	1175	Artikelnummer	5302 305 411	5302 306 411	5302 307 411
11	1175	Listenpreis in €	2.133,50 €	2.191,50 €	2.248,50 €
12	1475	Artikelnummer	5302 305 412	5302 306 412	5302 307 412
12	1473	Listenpreis in €	2.267,85 €	2.325,85 €	2.382,85 €
direkt zum Datenblatt:		enblatt:			





50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€ Autoflow ®



55-005007 137,00 €

#### Comfort-Festwertregel-Anschlussstationen inkl. EGO-System 5.2.2 Comfort-Regelstationen inkl. EGO-System im Aufputzschrank CA

#### **Comfort Regelstation FBR-18-V-WMZ-CA**

#### Beschreibung:

Regelstation für Flächenheizung mit Festwertregelung 20 - 50°C. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Im Aufputzschrank montierte Regelgruppe mit Umwälzpumpe. Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, horizontale Anschlussgarnitur, mit Wärmezählerverrohrung optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm, Platzhaltung für Klemmleiste und EGO-Regelantriebe.

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf

max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h max. Primär-Betriebstemperatur: 80 °C max. Sekundär-Betriebstemperatur: 20 - 50°C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus Regelgruppe:

Regelventil mit Tauchfühler 20-50 °C, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20-60 °C Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12) Rückschlagventil im Sekundärkreis Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm 1x 90 Grad Winkelanschlussstück im RL Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück

D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

#### Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus Comfort-Aufputzverteilerschrank CA

höhenverstellbare Füße bis 130 mm kompletter Schrank mit Stecktür in weiß RAL 9016 und Drehriegel

Tiefe: 125 mm Höhe: 710-840 mm OK FFB: 700 mm

#### optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 oder W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss vertikal mit 3/4" IG







		-	A TANAMESIA		CL. AMARIC III		ON SAULABRE, 311	
Hkr.	Warengruppe 530	<b>FBR-18-V-WMZ-CA</b> ohne Elektrozubehör			FBR-18-V-W1-WMZ-CA ohne Elektrozubehör		FBR-18-V-W2-WMZ-CA ohne Elektrozuehör	
		Breite		Breite		Breite		
2	Artikelnummer	882	5303 400 402	882	5303 401 402	1032	5303 402 402	
2	Listenpreis in €	002	1.072,70 €	002	1.127,70 €	1032	1.214,30 €	
3	Artikelnummer	882	5303 400 403	882	5303 401 403	1032	5303 402 403	
3	Listenpreis in €	002	1.104,70 €	002	1.159,70 €	1032	1.246,30 €	
4	Artikelnummer	882	5303 400 404	1032	5303 401 404	1182	5303 402 404	
4	Listenpreis in €	002	1.136,70 €	1032	1.222,30 €	1102	1.302,00 €	
5	Artikelnummer	882	5303 400 405	1032	5303 401 405	1182	5303 402 405	
J	Listenpreis in €	002	1.168,70 €	1032	1.254,30 €	1102	1.334,00 €	
6	Artikelnummer	882	5303 400 406	1032	5303 401 406	1182	5303 402 406	
U	Listenpreis in €	002	1.200,70 €	1032	1.286,30 €	1102	1.366,00 €	
7	Artikelnummer	1032	5303 400 407	1182	5303 401 407	1482	5303 402 407	
,	Listenpreis in €	1032	1.263,30 €	1102	1.342,00 €	1402	1.445,70 €	
8	Artikelnummer	1032	5303 400 408	1182	5303 401 408	1482	5303 402 408	
0	Listenpreis in €	1032	1.295,30 €	1102	1.374,00 €	1402	1.477,70 €	
9	Artikelnummer	1032	5303 400 409	1182	5303 401 409	1482	5303 402 409	
9	Listenpreis in €	1032	1.327,30 €	1102	1.406,00 €	1402	1.509,70 €	
10	Artikelnummer	1182	5303 400 410	1482	5303 401 410	1482	5303 402 410	
10	Listenpreis in €	1102	1.383,00 €	1402	1.485,70 €	1402	1.541,70 €	
11	Artikelnummer	1182	5303 400 411	1482	5303 401 411	1482	5303 402 411	
	Listenpreis in €	1102	1.415,00 €	1402	1.517,70 €	1402	1.573,70 €	
12	Artikelnummer	1182	5303 400 412	1482	5303 401 412	1482	5303 402 412	
12	Listenpreis in €	1102	1.447,00 €	1402	1.549,70 €	1402	1.605,70 €	
direk	t zum Datenblatt:				n e			

**Optionales** Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €



55-005181 74,50 €



55-005184

128,00€



## Comfort-Festwertregel-Anschlussstationen inkl. EGO-System Comfort-Regelstationen inkl. EGO-System im Aufputzschrank CA

#### **Comfort Regelstation FBR-18-V-WMZ-CA-EGO**

#### Beschreibung:

wie Comfort Regelstation FBR-18-V-WMZ-CA jedoch mit vormontierten und vorverdrahteten EGO Regelantrieben auf vormontierter Klemmleiste

#### bestehend aus:

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

#### Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. Max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat





Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Warengruppe 530	FBR-18-V-WMZ-CA-EGO mit Elektrozubehör		_	FBR-18-V-W1-WMZ-CA-EGO mit Elektrozubehör		FBR-18-V-W2-WMZ-CA-EGO mit Elektrozuehör	
		Breite		Breite		Breite		
2	Artikelnummer	882	5303 405 402	882	5303 406 402	1032	5303 407 402	
2	Listenpreis in €	002	1.327,45 €	002	1.382,45 €	1032	1.469,05 €	
3	Artikelnummer	882	5303 405 403	882	5303 406 403	1032	5303 407 403	
3	Listenpreis in €	002	1.410,20 €	002	1.465,20 €	1032	1.551,80 €	
4	Artikelnummer	882	5303 405 404	1032	5303 406 404	1182	5303 407 404	
4	Listenpreis in €	002	1.492,95 €	1032	1.578,55 €	1102	1.658,25 €	
5	Artikelnummer	882	5303 405 405	1032	5303 406 405	1182	5303 407 405	
5	Listenpreis in €	002	1.575,70 €	1032	1.661,30 €	1102	1.741,00 €	
6	Artikelnummer	882	5303 405 406	1032	5303 406 406	1182	5303 407 406	
O	Listenpreis in €	002	1.658,45 €	1032	1.744,05 €	1102	1.823,75 €	
7	Artikelnummer	1032	5303 405 407	1182	5303 406 407	1482	5303 407 407	
,	Listenpreis in €	1032	1.771,80 €	1102	1.850,50 €	1402	1.954,20 €	
8	Artikelnummer	1032	5303 405 408	1182	5303 406 408	1482	5303 407 408	
0	Listenpreis in €	1032	1.854,55 €	1102	1.933,25 €	1402	2.036,95 €	
9	Artikelnummer	1032	5303 405 409	1182	5303 406 409	1482	5303 407 409	
9	Listenpreis in €	1032	1.970,30 €	1102	2.049,00 €	1402	2.152,70 €	
10	Artikelnummer	1182	5303 405 410	1482	5303 406 410	1482	5303 407 410	
10	Listenpreis in €	1102	2.076,75 €	1462	2.179,45 €	1462	2.235,45 €	
11	Artikelnummer	1182	5303 405 411	1482	5303 406 411	1482	5303 407 411	
- 1 1	Listenpreis in €	1102	2.159,50 €	1462	2.262,20 €	1462	2.318,20 €	
12	Artikelnummer	1100	5303 405 412	1400	5303 406 412	1400	5303 407 412	
12	Listenpreis in €	1182	2.242,25 €	1482	2.344,95 €	1482	2.400,95 €	



50-000213 **224,50** €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 **74,50** €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20 55-005184

55-005184 128,00 €

Autoflow ®

55-005007 137,00 €

direkt zum Datenblatt:

#### Comfort-Festwertregel-Anschlussstationen mit Hochtemperaturabgang für **EGO-System**

#### Comfort Kompakt-Regelstation FBR-18-HT1-H-C69

#### Beschreibung:

Kompakt-Regelstation für Flächenheizung mit Festwertregelung 20-50 °C und einem Hochtemperaturabgang für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper). Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das integrierte EGO-System.

Im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss. Horizontale Anschlussgarnitur, ohne Wärmezählerverrohrung, optional vormontierte und vorverdrahtete intelligente - autonome - elektrothermische EGO-Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste.

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Primär-Betriebstemperatur: 80 °C max. Sekundär-Betriebstemperatur: 20-50 °C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

HT1: ein Hochtemperaturabgang Anschluss 3/4"AG und Konus RL mit Regulierventil

#### Regelgruppe:

Regelventil mit Tauchfühler 20-50 °C Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20-60 °C Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12) Rückschlagventil im Sekundärkreis

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellver-

#### Anschlussgarnitur:

2x Kugelhahn DN 20 Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Comfort-Unterputzverteilerschrank C69 verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel Tiefe: 110-150 mm, Höhe: 760-890 mm Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

#### optional

EGO Regelantriebe 230 V mit strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V (mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat)

> **Optionales** Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)





## 1 Hochtemperaturabgang

1 Hochtemperaturabgang			1977	1977
Hkr.	Warengruppe 531	Schrank- breite B in mm	FBR-18-HT1-H-C69 ohne Elektrozubehör	FBR-18-HT1-H-C69-EGO mit Elektrozubehör
2	Artikelnummer	725	5312 100 402	5312 105 402
2	Listenpreis in €	725	1.015,60 €	1.270,35 €
2	Artikelnummer	725	5312 100 403	5312 105 403
3	Listenpreis in €	725	1.047,60 €	1.353,10 €
4	Artikelnummer	725	5312 100 404	5312 105 404
4	Listenpreis in €	725	1.079,60 €	1.435,85 €
-	Artikelnummer	875	5312 100 405	5312 105 405
5	Listenpreis in €		1.132,60 €	1.539,60 €
_	Artikelnummer	875	5312 100 406	5312 105 406
6	Listenpreis in €		1.164,60 €	1.622,35 €
_	Artikelnummer	875	5312 100 407	5312 105 407
7	Listenpreis in €		1.196,60 €	1.705,10 €
Artikelnummer	Artikelnummer	075	5312 100 408	5312 105 408
8	Listenpreis in €	875	1.228,60 €	1.787,85 €
0	Artikelnummer	1005	5312 100 409	5312 105 409
9	Listenpreis in €	1025	1.286,40 €	1.929,40 €
10	Artikelnummer	1005	5312 100 410	5312 105 410
10	Listenpreis in €	1025	1.318,40 €	2.012,15 €
11	Artikelnummer	1025	5312 100 411	5312 105 411
11	Listenpreis in €	1025	1.350,40 €	2.094,90 €
12	Artikelnummer	1175	5312 100 412	5312 105 412
12	Listenpreis in €	11/5	1.420,20 €	2.215,45 €
direkt zum Datenblatt:				

Strangregulierventil Ballorex Vario DN

55-005181

74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€



#### **Comfort Kompakt-Regelstation FBR-18-HT2-H-C69**

#### Beschreibung:

wie Comfort Kompakt-Regelstation FBR-18-HT1-H-C69 jedoch mit zwei Hochtemperaturabgängen für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper)





### 2 Hochtemperaturabgänge

Hkr.		Schrank-	FBR-18-HT2-H-C69	FDD 40 1170 11 660 FG0
	Warengruppe 532	breite B in mm	ohne Elektrozubehör	FBR-18-HT2-H-C69-EGO mit Elektrozubehör
2	Artikelnummer	725	5322 100 402	5322 105 402
2	Listenpreis in €	725	1.039,10 €	1.293,85 €
2	Artikelnummer	725	5322 100 403	5322 105 403
3	Listenpreis in €	725	1.071,10 €	1.376,60 €
4	Artikelnummer	075	5322 100 404	5322 105 404
4	Listenpreis in €	875	1.124,10 €	1.480,35 €
_	Artikelnummer	075	5322 100 405	5322 105 405
5	Listenpreis in €	875	1.156,10 €	1.563,10 €
_	Artikelnummer	.==	5322 100 406	5322 105 406
6	Listenpreis in €	875	1.188,10 €	1.645,85 €
_	Artikelnummer	875	5322 100 407	5322 105 407
7	Listenpreis in €		1.220,10 €	1.728,60 €
_	Artikelnummer	4005	5322 100 408	5322 105 408
8	Listenpreis in €	1025	1.277,90 €	1.837,15 €
_	Artikelnummer	4005	5322 100 409	5322 105 409
9	Listenpreis in €	1025	1.309,90 €	1.952,90 €
4.0	Artikelnummer	4005	5322 100 410	5322 105 410
10	Listenpreis in €	1025	1.341,90 €	2.035,65 €
4.4	Artikelnummer	4475	5322 100 411	5322 105 411
11	Listenpreis in €	1175	1.411,70 €	2.156,20 €
12	Artikelnummer	4475	5322 100 412	5322 105 412
12	Listenpreis in €	1175	1.443,70 €	2.238,95 €
direkt zum Datenblatt:				

Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 **74,50** €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184 **128,00** €



55-005007 137,00 €

#### Comfort-Festwertregel-Anschlussstationen mit Hochtemperaturabgang für **EGO-System**

#### Comfort Kompakt-Regelstation FBR-18-HT1-H-WMZ-C69

#### Beschreibung:

Kompakt-Regelstation für Flächenheizung mit Festwertregelung 20-50 °C und einem Hochtemperaturabgang für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper). Gewährleistet den vollautomatischen, hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter, autonomer, elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Platzhaltung für Klemmleiste und EGO-Regelantriebe. Im Unterputzschrank montierte Regelgruppe mit Umwälzpumpe. Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, horizontale Anschlussgarnitur, mit Wärmezählerverrohrung optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm.

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h max. Primär-Betriebstemp.: 80 °C max. Sek.-Betriebstemp.: 20-50 °C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

HT1: ein Hochtemperaturabgang Anschluss 3/4" AG und Konus RL mit Regulierventil

#### Regelgruppe:

Regelventil mit Tauchfühler 20-50 °C Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20-60 °C Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12) Rückschlagventil im Sekundärkreis

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG Sekundäranschlüsse: vertikal mit 3/4" AG und Konus

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Comfort-Unterputzverteilerschrank C69 verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel Tiefe: 110-150 mm, Höhe: 760-890 mm Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20mm

#### optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 oder W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss horizontal mit 3/4" IG







**Optionales** Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

55-005181

74,50 €



128,00 €



#### 1 Hochtemperaturabgang

Hkr.	Warengruppe 531	Schrank- breite B in mm	FBR-18-HT1-H-WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBR-18-HT1-H-W1- WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBR-18-HT1-H-W2- WMZ-C69 ohne Elektrozubehör
2	Artikelnummer	875	5312 300 402	5312 301 402	5312 302 402
2	2 Listenpreis in € Artikelnummer	6/5	1.081,30 €	1.139,30 €	1.195,30 €
3	Artikelnummer	875	5312 300 403	5312 301 403	5312 302 403
3	Listenpreis in €	6/3	1.113,30 €	1.171,30 €	1.227,30 €
4	Artikelnummer	875	5312 300 404	5312 301 404	5312 302 404
4 Listenpreis in €	6/3	1.145,30 €	1.203,30 €	1.259,30 €	
E	Artikelnummer	1025	5312 300 405	5312 301 405	5312 302 405
5	5 Listenpreis in € Artikelnummer	1025	1.203,10 €	1.261,10 €	1.317,10 €
6	Artikelnummer	1025	5312 300 406	5312 301 406	5312 302 406
0	Listenpreis in €	1025	1.235,10 €	1.293,10 €	1.349,10 €
7	Artikelnummer	1025	5312 300 407	5312 301 407	5312 302 407
,	Listenpreis in €	1025	1.267,10 €	1.325,10 €	1.381,10 €
8	Artikelnummer	1175	5312 300 408	5312 301 408	5312 302 408
0	Listenpreis in €	1175	1.336,90 €	1.394,90 €	1.450,90 €
0	Artikelnummer 1175		5312 300 409	5312 301 409	5312 302 409
9 Artikelnummer Listenpreis in €		1175	1.368,90 €	1.426,90 €	1.482,90 €
10	Artikelnummer	1175	5312 300 410	5312 301 410	5312 302 410
10	Listenpreis in €	1175	1.400,90 €	1.458,90 €	1.514,90 €
11	Artikelnummer	1475	5312 300 411	5312 301 411	5312 302 411
''	Listenpreis in €	1475	1.484,50 €	1.542,50 €	1.598,50 €
Artikelnummer		1475	5312 300 412	5312 301 412	5312 302 412
		14/5	1.516,50 €	1.574,50 €	1.630,50 €
direk	t zum Datenblatt:				

5. 29

#### Comfort Kompakt-Regelstation FBR-18-HT2-H-WMZ-C69

#### Beschreibung:

wie Comfort Kompakt-Regelstation FBR-18-HT1-H-WMZ-C69 jedoch mit zwei Hochtemperaturabgängen für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper)







Optionales Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

### 2 Hochtemperaturabgänge

Hkr.	Warengruppe 532	Schrank- breite B in mm	FBR-18-HT2-H-WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBR-18-HT2-H-W1- WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBR-18-HT2-H-W2- WMZ-C69 ohne Elektrozubehör
2	Artikelnummer	875	5322 300 402	5322 301 402	5322 302 402
2	Listenpreis in €	6/3	1.104,80 €	1.162,80 €	1.218,80 €
3	Artikelnummer	875	5322 300 403	5322 301 403	5322 302 403
3	Listenpreis in €	6/3	1.136,80 €	1.194,80 €	1.250,80 €
4	Artikelnummer	1025	5322 300 404	5322 301 404	5322 302 404
4	Listenpreis in €	1025	1.194,60 €	1.252,60 €	1.308,60 €
5	Artikelnummer	1025	5322 300 405	5322 301 405	5322 302 405
5	Listenpreis in €	1025	1.226,60 €	1.284,60 €	1.340,60 €
6	Artikelnummer	1025	5322 300 406	5322 301 406	5322 302 406
O	Listenpreis in €	1023	1.258,60 €	1.316,60 €	1.372,60 €
7	Artikelnummer	1175	5322 300 407	5322 301 407	5322 302 407
,	Listenpreis in €	11/3	1.328,40 €	1.386,40 €	1.442,40 €
8	Artikelnummer	1175	5322 300 408	5322 301 408	5322 302 408
0	Listenpreis in €	1175	1.360,40 €	1.418,40 €	1.474,40 €
9	Artikelnummer	1175	5322 300 409	5322 301 409	5322 302 409
9	Listenpreis in €	11/3	1.392,40 €	1.450,40 €	1.506,40 €
10	Artikelnummer	1475	5322 300 410	5322 301 410	5322 302 410
10	Listenpreis in €	14/3	1.476,00 €	1.534,00 €	1.590,00 €
11	Artikelnummer	1475	5322 300 411	5322 301 411	5322 302 411
	Listenpreis in €	14/3	1.508,00 €	1.566,00 €	1.622,00 €
12	Artikelnummer	1475	5322 300 412	5322 301 412	5322 302 412
12	Listenpreis in €	1473	1.540,00 €	1.598,00 €	1.654,00 €
direkt zum Datenblatt:					

Zirkulationsventil Kemper Multitherm DN 15

> 50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20



74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€



55-005007 **137,00** €

#### 5.3 Comfort-Festwertregel-Anschlussstationen mit Hochtemperaturabgang für EGO-System

#### Comfort Kompakt-Regelstation FBR-18-HT1-H-WMZ-C69-EGO

#### Beschreibung:

Kompakt-Regelstation für Flächenheizung mit Festwertregelung 20-50 °C und einem Hochtemperaturabgang für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper). Gewährleistet den vollautomatischen, hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System.

Im Unterputzschrank montierte Regelgruppe mit Umwälzpumpe, Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, horizontale Anschlussgarnitur, mit Wärmezählerverrohrung, vormontierte und vorverdrahtete, intelligente, autonome, elektrothermische EGO-Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste, optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Primär-Betriebstemp.: 80 °C max. Sek.-Betriebstemp.: 20-50 °C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

HT1: ein Hochtemperaturabgang Anschluss 3/4"AG und Konus RL mit Regulierventil

#### Regelgruppe:

Regelventil mit Tauchfühler 20-50 °C Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20-60 °C Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12) Rückschlagventil im Sekundärkreis

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG Sekundäranschlüsse: vertikal mit 3/4" AG und Konus

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Comfort-Unterputzverteilerschrank C69 verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel Tiefe: 110-150 mm, Höhe: 760-890 mm Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

#### optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 oder W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss horizontal mit 3/4" IG







# Optionales Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €



55-005181

74,50 €



55-005184

128,00€



#### 1 Hochtemperaturabgang

Hkr.	Warengruppe 531	Schrank- breite B in mm	<b>FBR-18-HT1-H-WMZ-C69- EGO</b> mit Elektrozubehör	FBR-18-HT1-H-W1-WMZ- C69-EGO mit Elektrozubehör	FBR-18-HT1-H-W2-WMZ- C69-EGO mit Elektrozubehör
2	Artikelnummer	875	5312 305 402	5312 306 402	5312 307 402
	Listenpreis in €	6/5	1.336,05 €	1.394,05 €	1.450,05 €
3	Artikelnummer	875	5312 305 403	5312 306 403	5312 307 403
3	Listenpreis in €	6/3	1.418,80 €	1.476,80 €	1.532,80 €
4	Artikelnummer	875	5312 305 404	5312 306 404	5312 307 404
4	Listenpreis in €	673	1.501,55 €	1.559,55 €	1.615,55 €
5	Artikelnummer	1025	5312 305 405	5312 306 405	5312 307 405
5	5 Listenpreis in €	1025	1.610,10 €	1.668,10 €	1.724,10 €
6	Artikelnummer	1025	5312 305 406	5312 306 406	5312 307 406
O	Listenpreis in €	1025	1.692,85 €	1.750,85 €	1.806,85 €
7	Artikelnummer	1025	5312 305 407	5312 306 407	5312 307 407
/	Listenpreis in €	1025	1.775,60 €	1.833,60 €	1.889,60 €
8	Artikelnummer	1175	5312 305 408	5312 306 408	5312 307 408
0	Listenpreis in €	11/5	1.896,15 €	1.954,15 €	2.010,15 €
9	Artikelnummer	1175	5312 305 409	5312 306 409	5312 307 409
9	Listenpreis in €	1175	2.011,90 €	2.069,90 €	2.125,90 €
10	Artikelnummer	1175	5312 305 410	5312 306 410	5312 307 410
10	Listenpreis in €	1175	2.094,65 €	2.152,65 €	2.208,65 €
11	Artikelnummer	1475	5312 305 411	5312 306 411	5312 307 411
11	Listenpreis in €	1475	2.229,00 €	2.287,00 €	2.343,00 €
12	Artikelnummer	1475	5312 305 412	5312 306 412	5312 307 412
12	Listenpreis in €	14/3	2.311,75 €	2.369,75 €	2.425,75 €
direk	t zum Datenblatt:				

#### Comfort Kompakt-Regelstation FBR-18-HT2-H-WMZ-C69-EGO

#### Beschreibung:

wie Comfort Kompakt-Regelstation FBR-18-HT1-H-WMZ-C69 jedoch mit zwei Hochtemperaturabgängen für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper)







#### **Optionales** Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

#### 2 Hochtemperaturabgänge

Hkr.	Warengruppe 532	Schrank- breite B in mm	FBR-18-HT2-H-WMZ-C69- EGO mit Elektrozubehör	FBR-18-HT2-H-W1-WMZ- C69-EGO mit Elektrozubehör	FBR-18-HT2-H-W2-WMZ- C69-EGO mit Elektrozubehör
Artikelnumr	Artikelnummer	875	5322 305 402	5322 306 402	5322 307 402
2	2 Listenpreis in €	673	1.359,55 €	1.417,55 €	1.473,55 €
3	Artikelnummer	875	5322 305 403	5322 306 403	5322 307 403
3	Listenpreis in €	675	1.442,30 €	1.500,30 €	1.556,30 €
4	Artikelnummer	1025	5322 305 404	5322 306 404	5322 307 404
4	Listenpreis in €	1023	1.550,85 €	1.608,85 €	1.664,85 €
5	Artikelnummer	1025	5322 305 405	5322 306 405	5322 307 405
5	Listenpreis in €	1025	1.633,60 €	1.691,60 €	1.747,60 €
6	Artikelnummer	1025	5322 305 406	5322 306 406	5322 307 406
0	Listenpreis in €	1025	1.716,35 €	1.774,35 €	1.830,35 €
7	Artikelnummer	1175	5322 305 407	5322 306 407	5322 307 407
,	Listenpreis in €	11/5	1.836,90 €	1.894,90 €	1.950,90 €
8	Artikelnummer	1175	5322 305 408	5322 306 408	5322 307 408
0	Listenpreis in €	11/5	1.919,65 €	1.977,65 €	2.033,65 €
9	Artikelnummer	1175	5322 305 409	5322 306 409	5322 307 409
9	Listenpreis in €	11/5	2.035,40 €	2.093,40 €	2.149,40 €
10	Artikelnummer	1475	5322 305 410	5322 306 410	5322 307 410
10	Listenpreis in €	14/5	2.169,75 €	2.227,75 €	2.283,75 €
11	Artikelnummer	1475	5322 305 411	5322 306 411	5322 307 411
	Listenpreis in €	1475	2.252,50 €	2.310,50 €	2.366,50 €
12	Artikelnummer	1475	5322 305 412	5322 306 412	5322 307 412
12 Listenpreis in €		14/5	2.335,25 €	2.393,25 €	2.449,25 €
direkt zum Datenblatt:					

Zirkulationsventil Kemper Multitherm DN 15

> 50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20


55-005184 128,00€

Autoflow ®


55-005007 137,00€

## 5.3 Comfort-Festwertregel-Anschlussstationen mit Hochtemperaturabgang für EGO-System

Thermostatventileinsatz VA mit EGO-Schnellverschluss (für e-class 18, montiert im Rücklaufbalken)



Vorlauf-Durchflussanzeiger VA min/max (für e-class 18, montiert im Vorlaufbalken)



#### Comfort Regelstation FBR-S10-18-H-C69

#### Beschreibung:

Regelstation für Flächenheizung mit Systemtrennung und Festwertregelung 20-50 °C. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das integrierte EGO-System. Im Unterputzschrank montierte Regelgruppe mit Umwälzpumpe, Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, horizontale Anschlussgarnitur, ohne Wärmezählerverrohrung, optional vormontierte und vorverdrahtete Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 120 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Wärmeleistung = 10 kW

max. Betriebsdruck primär = 4 bar max. Betriebsdruck sekundär = 2,5 bar

max. Betriebstemperatur primär = 110 °C max. Betriebstemperatur sekundär 50 °C

mindestens erforderlicher Differenzdruck primär = 200 mbar

#### bestehend aus Systemtrennung:

Primär- (Hochtemperaturkreis) und Sekundärkreis (Niedertemperaturkreis) der Flächenheizung sind voneinander durch kupfergelöteten Plattenwärmeübertrager getrennt, max. Wärmeleistung 10 kW, Manometer 0-4 bar im Vorlaufbalken des Sekundärkreises montiert, Sicherheitsventil DN 15 2,5 bar und Membranausdehnungsgefäß (MAG) über Panzerschlauch am Rücklaufbalken montiert, Position des MAG links neben dem Verteiler

#### Regelgruppe:

Regelventil mit Tauchfühler 20-50 °C Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20-60 °C Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ Wilo Para 15-130/6-43/SC-12) Rückschlagventil im Sekundärkreis Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

Anschlussgarnitur:

2x Kugelhahn DN 20

Primäranschlüsse:

rechts, horizontal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus Comfort-Unterputzverteilerschrank C69

verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel

Tiefe: 110-150 mm

Höhe: 760-890 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

#### optional

EGO Regelantriebe 230 V mit strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V (mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat)

Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)





Hkr.	Warengruppe 550	Schrank- breite B in mm	<b>FBR-S10-18-H-C69</b> ohne Elektrozubehör	FBR-S10-18-H-C69-EGO mit Elektrozubehör
2	Artikelnummer	1025	5502 100 402	5502 105 402
2	Listenpreis in €	1025	1.439,10 €	1.693,85 €
3	Artikelnummer	1025	5502 100 403	5502 105 403
5	Listenpreis in €	1025	1.471,10 €	1.776,60 €
4	Artikelnummer	1025	5502 100 404	5502 105 404
4	Listenpreis in €	1025	1.503,10 €	1.859,35 €
5	Artikelnummer	1175	5502 100 405	5502 105 405
5	Listenpreis in €	11/5	1.572,90 €	1.979,90 €
6	Artikelnummer	1175	5502 100 406	5502 105 406
O	Listenpreis in €		1.604,90 €	2.062,65 €
7	Artikelnummer	1175	5502 100 407	5502 105 407
,	Listenpreis in €	11/3	1.636,90 €	2.145,40 €
8	Artikelnummer	1475	5502 100 408	5502 105 408
0	Listenpreis in €	14/3	1.720,50 €	2.279,75 €
9	Artikelnummer	1475	5502 100 409	5502 105 409
9	Listenpreis in €	14/5	1.752,50 €	2.395,50 €
10	Artikelnummer	1475	5502 100 410	5502 105 410
10	Listenpreis in €	14/5	1.784,50 €	2.478,25 €
11	Artikelnummer	1475	5502 100 411	5502 105 411
	Listenpreis in €	14/3	1.816,50 €	2.561,00 €
12	Artikelnummer	1475	5502 100 412	5502 105 412
12	Listenpreis in €	14/3	1.848,50 €	2.643,75 €
direkt zum Datenblatt:				

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 **74,50** €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€



55-005007 137,00 €

#### Comfort Regelstation FBR-S10-18-V-WMZ-C69

#### Beschreibung:

Regelstation für Flächenheizung mit Systemtrennung und Festwertregelung 20-50 °C Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Platzhaltung für Klemmleiste und EGO-Regelantriebe. Im Unterputzschrank montierte Regelgruppe mit Umwälzpumpe. Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, vertikale Anschlussgarnitur, mit Wärmezählerverrohrung optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 120 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Wärmeleistung = 10 kW max. Betriebsdruck primär = 4 bar

max. Betriebsdruck sekundär = 2,5 bar max. Betriebstemperatur primär

= 110 °C

max. Betriebstemperatur sekundär 50 °C mindestens erforderlicher Differenzdruck primär = 200 mbar

#### bestehend aus Systemtrennung:

Primär- (Hochtemperaturkreis) und Sekundärkreis (Niedertemperaturkreis) der Flächenheizung sind voneinander durch kupfergelöteten Plattenwärmeübertrager getrennt, max. Wärmeleistung 10 kW, Manometer 0-4 bar im Vorlaufbalken des Sekundärkreises montiert, Sicherheitsventil DN 152,5 bar und Membranausdehnungsgefäß (MAG) über Panzerschlauch am Rücklaufbalken montiert, Position des MAG links neben dem Verteiler

#### Regelgruppe:

Regelventil mit Tauchfühler 20 - 50 °C Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20 - 60 °C Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ Wilo Para 15-130/6-43/SC-12) Rückschlagventil im Sekundärkreis

#### Edelstahlverteiler

e-class 18 (DN 32), SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm 90° Winkelanschlussstück im Rücklauf und Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm, M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf Primäranschlüsse: rechts, vertikal mit 3/4" IG Sekundäranschlüsse: vertikal mit 3/4" AG und Konus

Comfort-Unterputzverteilerschrank C69 verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel Tiefe: 110 - 150 mm. Höhe: 760 - 890 mm Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

Wasserzählereinbaustrecke W1 / W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss horizontal mit 3/4" IG









				,		
Hkr.	Schrank- breite B in mm	Warengruppe 550	FBR-S10-18-V-WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBR-S10-18-V-W1- WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBR-S10-18-V-W2- WMZ-C69 ohne Elektrozuehör	
2	1175	Artikelnummer	5502 400 402	5502 401 402	5502 402 402	
		Listenpreis in €	1.538,20 €	1.594,20 €	1.654,20 €	
3	1175	Artikelnummer	5502 400 403	5502 401 403	5502 402 403	
		Listenpreis in €	1.570,20 €	1.626,20 €	1.686,20 €	
4	1175	Artikelnummer	5502 400 404	5502 401 404	5502 402 404	
		Listenpreis in €	1.602,20 €	1.658,20 €	1.718,20 €	
5	1175	Artikelnummer	5502 400 405	5502 401 405	5502 402 405	
		Listenpreis in €	1.634,20 €	1.690,20 €	1.750,20 €	
6	1475	Artikelnummer	5502 400 406	5502 401 406	5502 402 406	
		Listenpreis in €	1.717,80 €	1.773,80 €	1.833,80 €	
7	1475	Artikelnummer	5502 400 407	5502 401 407	5502 402 407	
		Listenpreis in €	1.749,80 €	1.805,80 €	1.865,80 €	
8	1475	Artikelnummer	5502 400 408	5502 401 408	5502 402 408	
0		Listenpreis in €	1.781,80 €	1.837,80 €	1.897,80 €	
9	1475	Artikelnummer	5502 400 409	5502 401 409	5502 402 409	
		Listenpreis in €	1.813,80 €	1.869,80 €	1.929,80 €	
10	1475	Artikelnummer	5502 400 410	5502 401 410	5502 402 410	
		Listenpreis in €	1.845,80 €	1.901,80 €	1.961,80 €	
11	1475	Artikelnummer	5502 400 411	5502 401 411	5502 402 411	
		Listenpreis in €	1.877,80 €	1.933,80 €	1.993,80 €	
direkt zum Datenblatt:						

Zirkulationsventil Kemper Multitherm **DN 15** 

> 50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184 128,00€



#### Comfort Regelstation FBR-S10-18-V-WMZ-C69-EGO

#### Beschreibung:

wie Comfort Regelstation FBR-S10-18-V-WMZ-C69 jedoch mit vormontierten und vorverdrahteten EGO Regelantrieben auf vormontierter Klemmleiste

#### bestehend aus:

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

#### Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. Max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat



Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 **74,50** €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20



55-005184 128,00 €

Autoflow ®

55-005007 137,00 €

#### Comfort-Misch-Anschlussstationen inkl. EGO-System 5.5.1 Comfort-Mischstationen inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69

#### **Comfort Mischstation FBM-18-H-C69**

#### Beschreibung:

Mischstation für Flächenheizung mit 2-Wege-Mischventil und 3-Punkt-Stellmotor, für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das integrierte EGO-System. Im Unterputzschrank montierte Mischgruppe mit Umwälzpumpe, Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss. Horizontale Anschlussgarnitur, ohne Wärmezählerverrohrung, optional vormontierte und vorverdrahtete intelligente - autonome - elektrothermische EGO-Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste.

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Primär-Betriebstemperatur: 80 °C max. Sekundär-Betriebstemperatur: 20 - 50°C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus Mischgruppe:

2-Wege-Mischventil mit 3-Punkt-Stellmotor 230 V, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20 - 60 °C, Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12) Rückschlagventil im Sekundärkreis

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

2x Kugelhahn DN 20

#### Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

## Comfort-Unterputzverteilerschrank C69 verzinkte Einbauzarge 110 mm

höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel

Tiefe: 110-150 mm, Höhe: 760-890 mm Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20mm optional EGO Regelantriebe 230 V:

Intelligent - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat

> **Optionales** Zubehör mit **Mehrpreis** siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)







im Comfort UP-Schrank C69

in connect of Schrank Cos				
Hkr.	Warengruppe 540	Schrank- breite B in mm	<b>FBM-18-H-C69</b> ohne Elektrozubehör	FBM-18-H-C69-EGO mit Elektrozubehör
2	Artikelnummer	725	5402 100 402	5402 105 402
	Listenpreis in €	725	1.140,10 €	1.394,85€
3	Artikelnummer	725	5402 100 403	5402 105 403
	Listenpreis in €	725	1.172,10 €	1.477,60 €
4	Artikelnummer	725	5402 100 404	5402 105 404
	Listenpreis in €	725	1.204,10 €	1.560,35 €
5	Artikelnummer	725	5402 100 405	5402 105 405
5	Listenpreis in €	725	1.236,10 €	1.643,10 €
6	Artikelnummer	875	5402 100 406	5402 105 406
6	Listenpreis in €	8/5	1.289,10 €	1.746,85 €
7	Artikelnummer	075	5402 100 407	5402 105 407
7	Listenpreis in €	875	1.378,40 €	1.886,90 €
8	Artikelnummer	875	5402 100 408	5402 105 408
٥	Listenpreis in €	6/5	1.410,40 €	1.969,65 €
0	Artikelnummer	1025	5402 100 409	5402 105 409
9	Listenpreis in €	1025	1.468,20 €	2.111,20€
10	Artikelnummer	1025	5402 100 410	5402 105 410
10	Listenpreis in €	1025	1.500,20 €	2.193,95 €
11	Artikelnummer	1025	5402 100 411	5402 105 411
	Listenpreis in €	1025	1.532,20 €	2.276,70 €
12	Artikelnummer	1175	5402 100 412	5402 105 412
12	Listenpreis in €	11/5	1.602,00€	2.397,25 €
direk	t zum Datenblatt:			

Strangregulierventil Ballorex Vario DN

55-005181

74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€



# **Comfort Mischstation FBM-18-V-CA**

#### Beschreibung:

Mischstation für Flächenheizung mit 2-Wege-Mischventil und 3-Punkt-Stellmotor, für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das integrierte EGO-System. Im Aufputzschrank montierte Mischgruppe mit Umwälzpumpe, Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss. Vertikale Anschlussgarnitur, ohne Wärmezählerverrohrung, optional vormontierte und vorverdrahtete intelligente - autonome - elektrothermische EGO-Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste.

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Primär-Betriebstemperatur: 80 °C max. Sekundär-Betriebstemperatur: 20 - 50°C max. Betriebsdruck: 4 bar

# bestehend aus Mischgruppe:

2-Wege-Mischventil mit 3-Punkt-Stellmotor 230 V, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20 - 60 °C, Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12), Rückschlag-ventil im Sekundärkreis

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

# Anschlussgarnitur:

1x 90° Anschlusswinkel im RL und 2x Kugelhahn DN 20

#### Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

# Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

# Comfort-Aufputzverteilerschrank CA

höhenverstellbare Füße bis 130 mm kompletter Schrank mit Stecktür in weiß RAL 9016 und Drehriegel





# im Comfort AP-Schrank CA

Hkr.	Warengruppe 540	Schrank- breite B in mm	<b>FBM-18-V-CA</b> ohne Elektrozubehör	<b>FBM-18-V-CA-EGO</b> mit Elektrozubehör
2	Artikelnummer	732	5403 200 402	5403 205 402
2	Listenpreis in €	732	1.168,40 €	1.423,15 €
3	Artikelnummer	732	5403 200 403	5403 205 403
3	Listenpreis in €	732	1.200,40 €	1.505,90 €
4	Artikelnummer	732	5403 200 404	5403 205 404
4	Listenpreis in €	732	1.232,40 €	1.588,65 €
5	Artikelnummer	732	5403 200 405	5403 205 405
3	Listenpreis in €	732	1.264,40 €	1.671,40 €
6	Artikelnummer	882	5403 200 406	5403 205 406
U	Listenpreis in €	002	1.323,40 €	1.781,15 €
7	Artikelnummer	882	5403 200 407	5403 205 407
,	Listenpreis in €	862	1.412,70 €	1.921,20 €
8	Artikelnummer	882	5403 200 408	5403 205 408
0	Listenpreis in €	002	1.444,70 €	2.003,95 €
9	Artikelnummer	1032	5403 200 409	5403 205 409
9	Listenpreis in €	1032	1.507,30 €	2.150,30 €
10	Artikelnummer	1032	5403 200 410	5403 205 410
10	Listenpreis in €	1032	1.539,30 €	2.233,05 €
11	Artikelnummer	1032	5403 200 411	5403 205 411
	Listenpreis in €	1032	1.571,30 €	2.315,80 €
12	Artikelnummer	1182	5403 200 412	5403 205 412
12	Listenpreis in €	1102	1.627,00 €	2.422,25€
direkt zum Datenblatt:				

Tiefe: 125 mm, Höhe: 710 - 840 mm

OK FFB: 700 mm

#### optional

# EGO Regelantriebe 230 V:

Intelligent - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

#### Hinweis:

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

**strawalogiX RT-STA** Klemmleiste 230 V mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat

Optionales Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



55-005181 **74,50** €



55-005184 128,00 €



# Comfort-Misch-Anschlussstationen inkl. EGO-System 5.5.1 Comfort-Mischstationen inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69

# **Comfort Mischstation FBM-18-H-WMZ-C69**

#### Beschreibung:

Mischstation für Flächenheizung mit 2-Wege-Mischventil und 3-Punkt-Stellmotor, für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Im Unterputzschrank montierte Mischgruppe mit Umwälzpumpe, Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss. Horizontale Anschlussgarnitur, mit Wärmezählerverrohrung, optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm, Platzhaltung für Klemmleiste und Regelantriebe

# Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf

max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h max. Primär-Betriebstemperatur: 80 °C max. Sekundär-Betriebstemperatur: 20 - 50°C max. Betriebsdruck: 4 bar

# bestehend aus Mischgruppe:

2-Wege-Mischventil mit 3-Punkt-Stellmotor 230 V, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20 - 60 °C Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ Wilo Para 15-130/6-43/SC-12) Rückschlagventil im Sekundärkreis Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

#### Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus


Comfort-Unterputzverteilerschrank C69 verzinkte Einbauzarge 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel

Tiefe: 110 - 150 mm Höhe: 760 - 890 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

### optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 / W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss horizontal mit 3/4" IG



**Optionales** Zubehör mit **Mehrpreis** siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €



74,50 €



128.00 €



137,00 €

# Comfort-Misch-Anschlussstationen mit Systemtrennung inkl. EGO-System Comfort-Mischstationen inkl. EGO-System im Unterputzschrank C69

# Comfort Mischstation FBM-18-H-WMZ-C69-EGO

#### Beschreibung:

wie Comfort Mischstation FBM-18-H-WMZ-C69 jedoch mit vormontierten und vorverdrahteten EGO Regelantrieben auf vormontierter Klemmleiste

#### bestehend aus:

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. Max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat







**Optionales** Zubehör mit **Mehrpreis** siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

# im Comfort UP-Schrank C69

Hkr.	Schrank- breite B in mm	Warengruppe 540	FBM-18-H-WMZ-C69-EGO mit Elektrozubehör	FBM-18-H-W1-WMZ-C69- EGO mit Elektrozubehör	FBM-18-H-W2-WMZ-C69- EGO mit Elektrozuehör
2	875	Artikelnummer	5402 305 402	5402 306 402	5402 307 402
2	6/3	Listenpreis in €	1.460,55 €	1.518,55 €	1.576,55 €
3	875	Artikelnummer	5402 305 403	5402 306 403	5402 307 403
3	675	Listenpreis in €	1.543,30 €	1.601,30 €	1.659,30 €
4	875	Artikelnummer	5402 305 404	5402 306 404	5402 307 404
4	675	Listenpreis in €	1.626,05 €	1.684,05 €	1.742,05 €
5	875	Artikelnummer	5402 305 405	5402 306 405	5402 307 405
3	675	Listenpreis in €	1.708,80 €	1.766,80 €	1.824,80 €
6	1025	Artikelnummer	5402 305 406	5402 306 406	5402 307 406
U	1023	Listenpreis in €	1.817,35 €	1.875,35 €	1.933,35 €
7	1025	Artikelnummer	5402 305 407	5402 306 407	5402 307 407
,	1023	Listenpreis in €	1.957,40 €	2.015,40 €	2.073,40 €
8	1025	Artikelnummer	5402 305 408	5402 306 408	5402 307 408
0	1023	Listenpreis in €	2.040,15 €	2.098,15 €	2.156,15 €
9	1175	Artikelnummer	5402 305 409	5402 306 409	5402 307 409
9	11/3	Listenpreis in €	2.193,70 €	2.251,70 €	2.309,70 €
10	1175	Artikelnummer	5402 305 410	5402 306 410	5402 307 410
10	11/3	Listenpreis in €	2.276,45 €	2.334,45 €	2.392,45 €
11	1175	Artikelnummer	5402 305 411	5402 306 411	5402 307 411
' '	11/3	Listenpreis in €	2.359,20 €	2.417,20 €	2.475,20 €
12	1475	Artikelnummer	5402 305 412	5402 306 412	5402 307 412
12	14/3	Listenpreis in €	2.493,55 €	2.551,55 €	2.609,55 €
direk	kt zum Date	enblatt:			

Zirkulationsventil Kemper Multitherm **DN 15** 

> 50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20



55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

> 55-005184 128,00€

Autoflow ®



# 5.5 Comfort-Misch-Anschlussstationen inkl. EGO-System5.5.2 Comfort-Mischstationen inkl. EGO-System im Aufputzschrank CA

# **Comfort Mischstation FBM-18-V-WMZ-CA**

#### Beschreibung:

Mischstation für Flächenheizung mit 2-Wege-Mischventil und 3-Punkt-Stellmotor, für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung.

Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Im Aufputzschrank montierte Mischgruppe mit Umwälzpumpe, Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss. Vertikale Anschlussgarnitur, mit Wärmezählerverrohrung, optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm, Platzhaltung für Klemmleiste und EGO-Regelantriebe

#### Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Primär-Betriebstemperatur: 80 °C max. Sekundär-Betriebstemperatur: 20 - 50°C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus Mischgruppe:

EGO-Schnellverschluss

2-Wege-Mischventil mit 3-Punkt-Stellmotor 230 V, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20 - 60 °C Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12) Rückschlagventil im Sekundärkreis Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm 1x 90° Winkelanschlussstück im RL Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf Primäranschlüsse: links, vertikal mit 3/4" IG Sekundäranschlüsse: vertikal mit 3/4" AG und Konus

Comfort-Aufputzverteilerschrank CA höhenverstellbare Füße bis 130 mm kompletter Schrank mit Stecktür in weiß RAL 9016 und Drehriegel Tiefe: 125 mm, Höhe: 710 - 840 mm OK FFB: 700 mm

# optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 / W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss vertikal mit 3/4" IG

#### im Comfort AP-Schrank CA FBM-18-V-WMZ-CA FBM-18-V-W1-WMZ-CA FBM-18-V-W2-WMZ-CA Hkr. ohne Elektrozubehör ohne Elektrozubehör ohne Elektrozuehör Warengruppe **Breite Breite Breite** Artikelnummer 5403 400 402 5403 401 402 5403 402 402 2 882 882 1032 Listenpreis in € 1.241,10 € 1.296,10 € 1.382,70 € Artikelnummer 5403 400 403 5403 401 403 5403 402 403 882 882 1032 3 Listenpreis in € 1.414,70 € 1.273,10 € 1.328,10 € Artikelnummer 5403 400 404 5403 401 404 5403 402 404 4 882 1032 1182 Listenpreis in € 1.390,70 € 1.305,10 € 1.470,40 € Artikelnummer 5403 400 405 5403 401 405 5403 402 405 5 882 1032 1182 Listenpreis in € 1.337,10 € 1.422,70 € 1.502,40 € Artikelnummer 5403 400 406 5403 401 406 5403 402 406 6 882 1032 1182 Listenpreis in € 1.369,10 € 1.454,70 € 1.534,40 € Artikelnummer 5403 400 407 5403 401 407 5403 402 407 7 1032 1182 1482 Listenpreis in € 1.489,00€ 1.567,70 € 1.671,40 € Artikelnummer 5403 400 408 5403 401 408 5403 402 408 8 1032 1182 1482 Listenpreis in € 1.521,00 € 1.599,70 € 1.703,40 € Artikelnummer 5403 400 409 5403 401 409 5403 402 409 9 1032 1182 1482 Listenpreis in € 1.631,70 € 1.735,40 € 1.553,00 € Artikelnummer 5403 400 410 5403 401 410 5403 402 410 10 1182 1482 1482 Listenpreis in € 1.711,40 € 1.608,70 € 1.767,40 € Artikelnummer 5403 400 411 5403 401 411 5403 402 411 11 1182 1482 1482 Listenpreis in € 1.640,70 € 1.743,40 € 1.799,40 € Artikelnummer 5403 400 412 5403 401 412 5403 402 412 12 1182 1482 1482 Listenpreis in € 1.672,70 € 1.775,40 € 1.831,40 € direkt zum Datenblatt:

Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €



55-005181 **74,50** €



55-005184

128,00€



# **Comfort Mischstation FBM-18-V-WMZ-CA-EGO**

#### Beschreibung:

wie Comfort Mischstation FBM-18-V-WMZ-CA jedoch mit vormontierten und vorverdrahteten EGO Regelantrieben auf vormontierter Klemmleiste

#### bestehend aus:

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. Max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat



Schrank CA







Zirkulationsventil Kemper Multitherm **DN 15** 

änderung)

**Optionales** Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößen-

> 50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€

Autoflow ®

Hkr.	Warengruppe 540	FBM-18-V-WMZ-CA-EGO mit Elektrozubehör		_	FBM-18-V-W1-WMZ-CA-EGO mit Elektrozubehör		FBM-18-V-W2-WMZ-CA-EGO mit Elektrozuehör	
		Breite		Breite		Breite		
2	Artikelnummer	882	5403 405 402	882	5403 406 402	1032	5403 407 402	
2	Listenpreis in €	002	1.495,85 €	002	1.550,85 €	1032	1.637,45 €	
3	Artikelnummer	882	5403 405 403	882	5403 406 403	1032	5403 407 403	
3	Listenpreis in €	002	1.578,60 €	002	1.633,60 €	1032	1.720,20 €	
4	Artikelnummer	882	5403 405 404	1032	5403 406 404	1182	5403 407 404	
4	Listenpreis in €	002	1.661,35 €	1032	1.746,95 €	1102	1.826,65 €	
5	Artikelnummer	882	5403 405 405	1032	5403 406 405	1182	5403 407 405	
Э	Listenpreis in €	002	1.744,10 €	1032	1.829,70 €		1.909,40 €	
6	Artikelnummer	882	5403 405 406	1032	5403 406 406	1182	5403 407 406	
0	Listenpreis in €		1.826,85 €	1032	1.912,45 €	1102	1.992,15 €	
7	Artikelnummer	1032	5403 405 407	1182	5403 406 407	1482	5403 407 407	
/	Listenpreis in €	1032	1.997,50 €		2.076,20 €	1402	2.179,90 €	
8	Artikelnummer	1032	5403 405 408	1182	5403 406 408	1482	5403 407 408	
0	Listenpreis in €	1032	2.080,25 €	1102	2.158,95 €		2.262,65 €	
9	Artikelnummer	1032	5403 405 409	1182	5403 406 409	1482	5403 407 409	
9	Listenpreis in €	1032	2.196,00 €	1102	2.274,70 €	1462	2.378,40 €	
10	Artikelnummer	1182	5403 405 410	1482	5403 406 410	1482	5403 407 410	
10	Listenpreis in €	1102	2.302,45 €	1462	2.405,15 €	1462	2.461,15 €	
11	Artikelnummer	1182	5403 405 411	1482	5403 406 411	1482	5403 407 411	
- 11	Listenpreis in €	1102	2.385,20 €	1462	2.487,90 €	1462	2.543,90 €	
12	Artikelnummer	1182	5403 405 412	1482	5403 406 412	1482	5403 407 412	
12	Listenpreis in €	1102	2.467,95 €	1462	2.570,65 €	1462	2.626,65 €	
direkt zum Datenblatt:			257					

# **Comfort Kompakt-Mischstation FBM-18-HT1-H-C69**

#### Beschreibung:

Kompakt-Mischstation für Flächenheizung mit 2-Wege-Mischventil und 3-Punkt-Stellmotor. für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Mit einem Hochtemperaturabgang für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper). Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das integrierte EGO-System. Im Unterputzschrank montierte Mischgruppe mit Umwälzpumpe, Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss. Horizontale Anschlussgarnitur, ohne Wärmezählerverrohrung, optional vormontierte und vorverdrahtete intelligente - autonome - elektrothermische EGO-Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste.

# Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m³/h, max. Primär-Betriebstemperatur: 80 °C max. Sekundär-

Betriebstemperatur: 20 - 50°C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

HT1: ein Hochtemperaturabgang, Anschluss 3/4"AG und Konus, RL mit Regulierventil Mischgruppe:

2-Wege-Mischventil mit 3-Punkt-Stellmotor 230 V, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20 - 60 °C Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12) Rückschlagventil im Sekundärkreis Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss Anschlussgarnitur: 2x Kugelhahn DN 20.

#### Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

# Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Comfort-Unterputzverteilerschrank C69 verzinkte Einbauzarge 110 mm, höhenverstellbare Füße bis 130 mm, Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016, mit Stecklaschen

und Drehriegel, Tiefe: 110 - 150 mm, Höhe: 760 - 890 mm, Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm. Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

#### optional EGO Regelantriebe 230 V:

Intelligent - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

#### Hinweis<sup>1</sup>

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegren-

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat

> **Optionales** Zubehör mit **Mehrpreis** siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

# 1 Hochtemperaturahgang





4	1100	incen	ipci	utui	ubgui	'6

Triocitemperaturabgang				
Hkr.	Warengruppe 541	Schrank- breite B in mm	FBM-18-HT1-H-C69 ohne Elektrozubehör	FBM-18-HT1-H-C69-EGO mit Elektrozubehör
2	Artikelnummer	725	5412 100 402	5412 105 402
2	Listenpreis in €	725	1.184,00 €	1.438,75 €
3	Artikelnummer	725	5412 100 403	5412 105 403
3	Listenpreis in €	725	1.216,00€	1.521,50 €
4	Artikelnummer	725	5412 100 404	5412 105 404
4	Listenpreis in €	725	1.248,00 €	1.604,25 €
5	Artikelnummer	075	5412 100 405	5412 105 405
5	Listenpreis in €	875	1.301,00€	1.708,00 €
6	Artikelnummer	075	5412 100 406	5412 105 406
6	Listenpreis in €	875	1.333,00€	1.790,75 €
7	Artikelnummer	075	5412 100 407	5412 105 407
7	Listenpreis in €	875	1.422,30 €	1.930,80 €
8	Artikelnummer	875	5412 100 408	5412 105 408
0	Listenpreis in €	6/5	1.454,30 €	2.013,55 €
9	Artikelnummer	1025	5412 100 409	5412 105 409
9	Listenpreis in €	1025	1.512,10 €	2.155,10 €
10	Artikelnummer	1025	5412 100 410	5412 105 410
10	Listenpreis in €	1025	1.544,10 €	2.237,85 €
11	Artikelnummer	1025	5412 100 411	5412 105 411
11	Listenpreis in €	1025	1.576,10 €	2.320,60 €
12	Artikelnummer	1175	5412 100 412	5412 105 412
12	Listenpreis in €	11/5	1.645,90 €	2.441,15 €
direkt zum Datenblatt:				

Strangregulierventil Ballorex Vario DN

55-005181

74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

128,00€



# **Comfort Kompakt-Mischstation FBM-18-HT2-H-C69**

# Beschreibung:

wie Comfort Kompakt-Mischstation FBM-18-HT1-H-C69 jedoch mit zwei Hochtemperaturabgängen für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper)





# 2 Hochtemperaturabgänge

2 Hochtemperaturabgange				
Hkr.	Warengruppe 542	Schrank- breite B in mm	FBM-18-HT2-H-C69 ohne Elektrozubehör	FBM-18-HT2-H-C69-EGO mit Elektrozubehör
2	Artikelnummer	725	5422 100 402	5422 105 402
2	Listenpreis in €	725	1.207,50 €	1.462,25 €
2	Artikelnummer	725	5422 100 403	5422 105 403
3	Listenpreis in €	725	1.239,50 €	1.545,00 €
4	Artikelnummer	075	5422 100 404	5422 105 404
4	Listenpreis in €	875	1.292,50 €	1.648,75 €
_	Artikelnummer	075	5422 100 405	5422 105 405
5	Listenpreis in €	875	1.324,50 €	1.731,50 €
_	Artikelnummer	075	5422 100 406	5422 105 406
6	Listenpreis in €	875	1.356,50 €	1.814,25 €
_	Artikelnummer	875	5422 100 407	5422 105 407
7	Listenpreis in €		1.445,80 €	1.954,30 €
0	Artikelnummer	1005	5422 100 408	5422 105 408
8	Listenpreis in €	1025	1.503,60 €	2.062,85 €
0	Artikelnummer	1005	5422 100 409	5422 105 409
9	Listenpreis in €	1025	1.535,60 €	2.178,60 €
10	Artikelnummer	1005	5422 100 410	5422 105 410
10	Listenpreis in €	1025	1.567,60 €	2.261,35 €
11	Artikelnummer	1175	5422 100 411	5422 105 411
11	Listenpreis in €	1175	1.637,40 €	2.381,90 €
12	Artikelnummer	1175	5422 100 412	5422 105 412
12	Listenpreis in €	11/5	1.669,40 €	2.464,65 €
direkt zum Datenblatt:				

Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)



55-005181 **74,50** €



55-005184 128,00 €



# Comfort Kompakt-Mischstation FBM-18-HT1-H-WMZ-C69

#### Beschreibung:

Kompakt-Mischstation für Flächenheizung mit 2-Wege-Mischventil und 3-Punkt-Stellmotor. für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Mit einem Hochtemperaturabgang für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper). Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Im Unterputzschrank montierte Mischgruppe mit Umwälzpumpe, Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss. Vertikale Anschlussgarnitur, mit Wärmezählerverrohrung, optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm, Platzhaltung für Klemmleiste und EGO-Regelantriebe.

# Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche,

abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Primär-Betriebstemp.: 80 °C max. Sek.-Betriebstemp.: 20 - 50 °C max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

HT1: ein Hochtemperaturabgang, Anschluss 3/4" AG und Konus, RL mit Regulierventil

# Mischgruppe:

2-Wege-Mischventil mit 3-Punktstellmotor 230 V, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20 - 60 °C, Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/ SC-12), Rückschlagventil im Sekundärkreis

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

#### Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

#### Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Comfort-Unterputzverteilerschrank C69 verzinkte Einbauzarge 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel Tiefe: 110 - 150 mm, Höhe: 760 - 890 mm Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

# optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 / W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss horizontal mit 3/4" IG







Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €



55-005181

74,50 €



55-005184 128.00 €

128,00 €



# 1 Hochtemperaturabgang

Hkr.	Warengruppe 541	Schrank- breite B in mm	FBM-18-HT1-H-WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBM-18-HT1-H-W1- WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBM-18-HT1-H-W2- WMZ-C69 ohne Elektrozubehör
2	Artikelnummer	875	5412 300 402	5412 301 402	5412 302 402
2	Listenpreis in €	0/3	1.249,70 €	1.307,70 €	1.365,70 €
3	Artikelnummer	875	5412 300 403	5412 301 403	5412 302 403
3	Listenpreis in €	673	1.281,70 €	1.339,70 €	1.397,70 €
4	Artikelnummer	875	5412 300 404	5412 301 404	5412 302 404
4	Listenpreis in €	673	1.313,70 €	1.371,70 €	1.429,70 €
5	Artikelnummer	1025	5412 300 405	5412 301 405	5412 302 405
3	Listenpreis in €	1025	1.371,50 €	1.429,50 €	1.487,50 €
6	Artikelnummer	1025	5412 300 406	5412 301 406	5412 302 406
O	Listenpreis in €		1.403,50 €	1.461,50 €	1.519,50 €
7	Artikelnummer	1025	5412 300 407	5412 301 407	5412 302 407
,	Listenpreis in €		1.492,80 €	1.550,80 €	1.608,80 €
8	Artikelnummer	1175	5412 300 408	5412 301 408	5412 302 408
O	Listenpreis in €	1173	1.562,60 €	1.620,60 €	1.678,60 €
9	Artikelnummer	1175	5412 300 409	5412 301 409	5412 302 409
9	Listenpreis in €	1175	1.594,60 €	1.652,60 €	1.710,60 €
10	Artikelnummer	1175	5412 300 410	5412 301 410	5412 302 410
10	Listenpreis in €	1175	1.626,60 €	1.684,60 €	1.742,60 €
11	Artikelnummer	1475	5412 300 411	5412 301 411	5412 302 411
11	Listenpreis in €	1475	1.710,20 €	1.768,20 €	1.826,20 €
12	Artikelnummer	1475	5412 300 412	5412 301 412	5412 302 412
12	Listenpreis in €	14/5	1.742,20 €	1.800,20 €	1.858,20 €
dire	kt zum Datenblat	<b>+•</b>			

direkt zum Datenblatt:







# Comfort Kompakt-Mischstation FBM-18-HT2-H-WMZ-C69

# Beschreibung:

wie Comfort Kompakt-Mischstation FBM-18-HT1-H-WMZ-C69 jedoch mit zwei Hochtemperaturabgängen für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper)







# Optionales Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

# 2 Hochtemperaturabgänge

	11 11 11 11 11	.0-			
Hkr.	Warengruppe 542	Schrank- breite B in mm	FBM-18-HT2-H-WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBM-18-HT2-H-W1- WMZ-C69 ohne Elektrozubehör	FBM-18-HT2-H-W2- WMZ-C69 ohne Elektrozubehör
2	Artikelnummer	875	5422 300 402	5422 301 402	5422 302 402
2	Listenpreis in €	0/3	1.273,20 €	1.331,20 €	1.389,20 €
3	Artikelnummer	875	5422 300 403	5422 301 403	5422 302 403
3	Listenpreis in €	673	1.305,20 €	1.363,20 €	1.421,20 €
4	Artikelnummer	1025	5422 300 404	5422 301 404	5422 302 404
4	Listenpreis in €	1023	1.363,00 €	1.421,00 €	1.479,00 €
5	Artikelnummer	1025	5422 300 405	5422 301 405	5422 302 405
5	Listenpreis in €	1025	1.395,00 €	1.453,00 €	1.511,00 €
6	Artikelnummer	1025	5422 300 406	5422 301 406	5422 302 406
O	Listenpreis in €	1025	1.427,00 €	1.485,00 €	1.543,00 €
7	Artikelnummer	1175	5422 300 407	5422 301 407	5422 302 407
,	Listenpreis in €	1175	1.554,10 €	1.612,10 €	1.670,10 €
8	Artikelnummer	1175	5422 300 408	5422 301 408	5422 302 408
0	Listenpreis in €	1175	1.586,10 €	1.644,10 €	1.702,10 €
9	Artikelnummer	1175	5422 300 409	5422 301 409	5422 302 409
9	Listenpreis in €	11/5	1.618,10 €	1.676,10 €	1.734,10 €
10	Artikelnummer	1475	5422 300 410	5422 301 410	5422 302 410
10	Listenpreis in €	1475	1.701,70 €	1.759,70 €	1.817,70 €
11	Artikelnummer	1475	5422 300 411	5422 301 411	5422 302 411
' '	Listenpreis in €	1475	1.733,70 €	1.791,70 €	1.849,70 €
12	Artikelnummer	1475	5422 300 412	5422 301 412	5422 302 412
12	Listenpreis in €	14/5	1.765,70 €	1.823,70 €	1.881,70 €
direl	kt zum Datenblatt	:			

Zirkulationsventil Kemper Multitherm DN 15

> 50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 **74,50** €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

> 55-005184 128,00 €

Autoflow ®



# Comfort Kompakt-Mischstation FBM-18-HT1-WMZ-C69-EGO

#### Beschreibung:

Kompakt-Mischstation für Flächenheizung mit 2-Wege-Mischventil und 3-Punkt-Stellmotor. für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Mit einem Hochtemperaturabgang für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper). Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Im Unterputzschrank montierte Mischgruppe mit Umwälzpumpe, Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, horizontale Anschlussgarnitur, mit Wärmezählerverrohrung, vormontierte und vorverdrahtete intelligente autonome elektrothermische EGO-Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste, optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm

# Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 200 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m³/h max. Primär-Betriebstemperatur: 80 °C max. Sekundär-Betriebstemperatur: 20 - 50°C

max. Betriebsdruck: 4 bar

#### bestehend aus:

HT1: ein Hochtemperaturabgang, Anschluss 3/4" AG und Konu,s RL mit Regulierventil Mischgruppe:

2-Wege-Mischventil mit 3-Punkt-Stellmotor 230 V, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20 - 60 °C, Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12), Rückschlagventil im Sekundärkreis

Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss

#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

#### Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

## Sekundäranschlüsse:


vertikal mit 3/4" AG und Konus

Comfort-Unterputzverteilerschrank C69 verzinkte Einbauzarge 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel Tiefe: 110 - 150 mm, Höhe: 760 - 890 mm Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

# optional

Wasserzählereinbaustrecke W1 / W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss horizontal mit 3/4" IG





Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

55-005181

74,50 €



55-005184

128,00€



137,00 €

# Comfort Kompakt-Mischstation FBM-18-HT2-WMZ-C69-EGO

# Beschreibung:

wie Comfort Kompakt-Mischstation FBM-18-HT1-H-WMZ-C69-EGO jedoch mit zwei Hochtemperaturabgängen für statische Heizflächen (z.B. Badheizkörper)







Optionales Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

# 2 Hochtemperaturabgänge

Hkr.	Warengruppe 542	Schrank- breite B in mm	FBM-18-HT2-H-WMZ- C69-EGO mit Elektrozubehör	FBM-18-HT2-H-W1-WMZ- C69-EGO mit Elektrozubehör	FBM-18-HT2-H-W2-WMZ- C69-EGO mit Elektrozubehör
2	Artikelnummer	875	5422 305 402	5422 306 402	5422 307 402
_	Listenpreis in €	0/3	1.527,95 €	1.585,95 €	1.643,95 €
3	Artikelnummer	875	5422 305 403	5422 306 403	5422 307 403
J	Listenpreis in €	0/3	1.610,70 €	1.668,70 €	1.726,70 €
4	Artikelnummer	1025	5422 305 404	5422 306 404	5422 307 404
	Listenpreis in €	1023	1.719,25 €	1.777,25 €	1.835,25 €
5	Artikelnummer	1025	5422 305 405	5422 306 405	5422 307 405
3	Listenpreis in €	1023	1.802,00 €	1.860,00 €	1.918,00 €
6	Artikelnummer	1025	5422 305 406	5422 306 406	5422 307 406
O	Listenpreis in €	1023	1.884,75 €	1.942,75 €	2.000,75 €
7	Artikelnummer	1175	5422 305 407	5422 306 407	5422 307 407
,	Listenpreis in €		2.062,60 €	2.120,60 €	2.178,60 €
8	Artikelnummer	1175	5422 305 408	5422 306 408	5422 307 408
0	Listenpreis in €	1175	2.145,35 €	2.203,35 €	2.261,35 €
9	Artikelnummer	1175	5422 305 409	5422 306 409	5422 307 409
9	Listenpreis in €	1175	2.261,10 €	2.319,10 €	2.377,10 €
10	Artikelnummer	1475	5422 305 410	5422 306 410	5422 307 410
10	Listenpreis in €	14/3	2.395,45 €	2.453,45 €	2.511,45 €
11	Artikelnummer	1475	5422 305 411	5422 306 411	5422 307 411
11	Listenpreis in €	14/3	2.478,20 €	2.536,20 €	2.594,20 €
12	Artikelnummer	1475	5422 305 412	5422 306 412	5422 307 412
12	Listenpreis in €	14/3	2.560,95 €	2.618,95 €	2.676,95 €
direkt zum Datenblatt:		1 5 m			

Zirkulationsventil Kemper Multitherm DN 15

> 50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 **74,50** €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20



128,00€

Autoflow ®



5.6







- B **Vollautomatische Adaption in unbekannten Heizkreisen**Nie wieder aufwendige Berechnungen bei der Sanierung bzw.
  bei nachträglichem hydraulischen Abgleich von Verteilersystemen.
- B **Technisch perfekt**EGO übernimmt die Verantwortung für den korrekten hydraulischen Abgleich. Präziser, schneller und zuverlässiger als je zuvor.
- B **Überlegene Energieeffizienz** In Pumpe, Antrieb und Gesamtsystem.
- **B** Geringster Druckverlust und extrem schmutzresistent
- **B** Passend für Ventile aller namhaften Hersteller
- **B** Förderfähigkeit durch BAFA und KfW gewährleistet



# Comfort Mischstation FBM-S10-18-H-C69

#### Beschreibung:

Mischstation für Flächenheizung mit Systemtrennung, für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das integrierte EGO-System. Im Unterputzschrank montierte Mischgruppe mit Umwälzpumpe, Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss. Horizontale Anschlussgarnitur, ohne Wärmezählerverrohrung, optional vormontierte und vorverdrahtete intelligente - autonome - elektrothermische EGO-Regelantriebe auf vormontierter Klemmleiste.

# Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 120 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf

max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h max. Wärmeleistung = 10 kW

max. Betriebsdruck primär = 4 bar

max. Betriebsdruck sekundär = 2,5 bar

max. Betriebstemperatur primär = 110 °C

max. Betriebstemperatur sekundär 50 °C mindestens erforderlicher Differenzdruck primär = 200 mbar

#### bestehend aus Systemtrennung:

Primär- (Hochtemperaturkreis) und Sekundärkreis (Niedertemperaturkreis) der Flächenheizung sind voneinander durch kupfergelöteten Plattenwärmeübertrager getrennt, max. Wärmeleistung 10 kW, Manometer 0-4 bar im Vorlaufbalken des Sekundärkreises montiert, Sicherheitsventil DN 15 2,5 bar und Membranausdehnungsgefäß (MAG) über Panzerschlauch am Rücklaufbalken montiert, Position des MAG links neben dem Verteiler Mischgruppe:

2-Wege-Mischventil mit 3-Punkt-Stellmotor 230 V, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20 - 60 °C, Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ: Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12), Rückschlagventil im Sekundärkreis Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32)

SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken

Anschlussgarnitur: 2x Kugelhahn DN 20 Primäranschlüsse: rechts, horizontal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Comfort-Unterputzverteilerschrank C69 verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel Tiefe: 110 - 150 mm, Höhe: 760 - 890 mm Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellver-

EGO Regelantriebe 230 V mit strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V (mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat) - Beschreibung siehe Comfort Mischstation FBM-18-C-EGO

> **Optionales** Zubehör mit **Mehrpreis** siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)





# im Comfort UP-Schrank C69

IIII COIIIIOIT OF-SCIII alik C69				
Hkr.	Warengruppe 560	Schrank- breite B in mm	FBM-S10-18-H-C69 ohne Elektrozubehör	FBM-S10-18-H-C69-EGO mit Elektrozubehör
2	Artikelnummer	1025	5602 100 402	5602 105 402
2	Listenpreis in €	1025	1.600,00€	1.854,75 €
3	Artikelnummer	1025	5602 100 403	5602 105 403
3	Listenpreis in €	1025	1.632,00 €	1.937,50 €
4	Artikelnummer	1025	5602 100 404	5602 105 404
4	Listenpreis in €	1025	1.664,00 €	2.020,25 €
5	Artikelnummer	4475	5602 100 405	5602 105 405
5	Listenpreis in €	1175	1.733,80 €	2.140,80 €
6	Artikelnummer	4475	5602 100 406	5602 105 406
6	Listenpreis in €	1175	1.765,80 €	2.223,55€
7	Artikelnummer	4475	5602 100 407	5602 105 407
7	Listenpreis in €	1175	1.860,44 €	2.368,94 €
8	Artikelnummer	1475	5602 100 408	5602 105 408
8	Listenpreis in €	14/5	1.944,04 €	2.503,29 €
0	Artikelnummer	1 475	5602 100 409	5602 105 409
9	Listenpreis in €	1475	1.976,04 €	2.619,04 €
10	Artikelnummer	1475	5602 100 410	5602 105 410
10	Listenpreis in €	14/5	2.008,04 €	2.701,79 €
11	Artikelnummer	1475	5602 100 411	5602 105 411
11	Listenpreis in €	14/5	2.040,04 €	2.784,54 €
12	Artikelnummer	1475	5602 100 412	5602 105 412
12	Listenpreis in €	14/5	2.072,04 €	2.867,29 €
direkt zum Datenblatt:				

Strangregulierventil Ballorex Vario DN

> 55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20 55-005184

128,00€

Autoflow ®

55-005007

137,00 €

# Comfort Mischstation FBM-S10-18-V-WMZ-C69

#### Beschreibung:

Mischstation für Flächenheizung mit Systemtrennung, für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Platzhaltung für Klemmleiste und EGO-Regelantriebe. Im Unterputzschrank montierte Mischgruppe mit Umwälzpumpe. Edelstahlverteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, vertikale Anschlussgarnitur, mit Wärmezählerverrohrung optional Wasserzählereinbaustrecken für Trinkwasser kalt oder kalt + warm

# Auslegungsdaten:

ausreichend für ca. 120 m² beheizte Fläche, abhängig vom Wärmebedarf max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h max. Wärmeleistung = 10 kW max. Betriebsdruck primär = 4 bar

max. Betriebsdruck sekundär = 2,5 bar max. Betriebstemperatur

primär = 110 °C max. Betriebstemperatur sekundär 50 °C

mindestens erforderlicher Differenzdruck primär = 200 mbar

### bestehend aus Systemtrennung:

Primär- (Hochtemperaturkreis) und Sekundärkreis (Niedertemperaturkreis) der Flächenheizung sind voneinander durch kupfergelöteten Plattenwärmeübertrager getrennt, max. Wärmeleistung 10 kW, Manometer 0-4 bar im Vorlaufbalken des Sekundärkreises montiert, Sicherheitsventil DN 15 2,5 bar und Membranausdehnungsgefäß (MAG) über Panzerschlauch am Rücklaufbalken montiert, Position des MAG links neben dem Verteiler

# Mischgruppe:

2-Wege-Mischventil mit 3-Punk-Stellmotor 230 V, Temperaturbegrenzer fix auf 60 °C, Beimischung aus Sekundärkreislauf über Regulierventil, Thermometer 20 - 60 °C, Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50 (alternativ Wilo Para 15-130/6-43/SC-12), Rückschlagventil im Sekundärkreis Edelstahlverteiler e-class 18 (DN 32) SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken, VL-Balken mit Durchflussanzeiger min/max, RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss


#### Anschlussgarnitur:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm 2 x 90° Winkelanschlussstück im Rücklauf und Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm, M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf Primäranschlüsse: rechts, vertikal mit 3/4" IG Sekundäranschlüsse: vertikal mit 3/4" AG und Konus

Comfort-Unterputzverteilerschrank C69 verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel Tiefe: 110 - 150 mm, Höhe: 760 - 890 mm Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm optional:

Wasserzählereinbaustrecke W1 / W2 für Trinkwasser kalt oder kalt + warm je 2 x DVGW-Kugelhahn DN 20 je 1 x Wasserzählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm, mit EPP-Dämmung, Anschluss horizontal mit 3/4" IG

#### im Comfort UP-Schrank C69



**Optionales** Zubehör mit **Mehrpreis** siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN

> 55-005181 74,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184 128,00 €



# **Comfort Mischstation FBM-S10-18-V-WMZ-C69**

#### Beschreibung:

wie Comfort Mischstation FBM-S10-18-V-WMZ-C69 jedoch mit vormontierten und vorverdrahteten EGO Regelantrieben auf vormontierter Klemmleiste

#### bestehend aus:

Intelligenter - autonomer - elektrothermischer Regelantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus, mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm.

#### Hinweis

Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich. Max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230 V, mit individueller Zuordnung der Regelantriebe zum Raumthermostat







# Optionales Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

# im Comfort UP-Schrank C69

Hkr.	Schrank- breite B in mm	Warengruppe 560	FBM-S10-18-V-WMZ-C69- EGO mit Elektrozubehör	FBM-S10-18-V-W1-WMZ- C69-EGO mit Elektrozubehör	FBM-S10-18-V-W2-WMZ- C69-EGO mit Elektrozuehör
2	1175	Artikelnummer	5602 405 402	5602 406 402	5602 407 402
2	11/5	Listenpreis in €	1.953,85 €	2.009,85 €	2.069,85 €
3	1175	Artikelnummer	5602 405 403	5602 406 403	5602 407 403
3	1175	Listenpreis in €	2.036,60 €	2.092,60 €	2.152,60 €
4	1175	Artikelnummer	5602 405 404	5602 406 404	5602 407 404
4	11/5	Listenpreis in €	2.119,35 €	2.175,35 €	2.235,35 €
5	1175	Artikelnummer	5602 405 405	5602 406 405	5602 407 405
3	11/3	Listenpreis in €	2.202,10 €	2.258,10 €	2.318,10 €
6	1475	Artikelnummer	5602 405 406	5602 406 406	5602 407 406
O	14/5	Listenpreis in €	2.336,45 €	2.392,45 €	2.452,45 €
7	1475	Artikelnummer	5602 405 407	5602 406 407	5602 407 407
,	14/3	Listenpreis in €	2.481,84 €	2.537,84 €	2.597,84 €
8	1775	Artikelnummer	5602 405 408	5602 406 408	5602 407 408
0	1773	Listenpreis in €	2.564,59 €	2.620,59 €	2.680,59 €
9	1475	Artikelnummer	5602 405 409	5602 406 409	5602 407 409
9	14/5	Listenpreis in €	2.680,34 €	2.736,34 €	2.796,34 €
10	1475	Artikelnummer	5602 405 410	5602 406 410	5602 407 410
10	14/5	Listenpreis in €	2.763,09 €	2.819,09 €	2.879,09 €
11	1475	Artikelnummer	5602 405 411	5602 406 411	5602 407 411
11	14/5	Listenpreis in €	2.845,84 €	2.901,84 €	2.961,84 €
dire	ekt zum Dat	tenblatt:			

Zirkulationsventil Kemper Multitherm DN 15

> 50-000213 224,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

> 55-005181 **74,50** €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20



55-005184 128,00 €

Autoflow ®

