

Objektanfragebogen für strawa Frischwasser- / Wohnungsstationen



Objektdaten

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Straße Nr. / PLZ / Ort:

Heizungsanlage

Gebäudetyp:	MFH	EFH	Sonstiges:	
Heizlast des Gebäudes:	kW	bereinigte Heizlast:	kW	
Wärmeerzeuger:	Kesselanlage:	kW	Fernwärme:	kW
	Festbrennstoff:	kW	Wärmepumpe:	kW
	Solar:	kW	BHKW:	kW
	Sonstiges:			kW
Primär-Vorlauftemperatur (HV):	°C			
Warmwassertemperatur (PWH):	°C			

Objektangaben

Anzahl der Wohneinheiten:				
Anzahl der Stränge:				
Heizleistung je Wohneinheit:			kW	
Sanitärausstattung je Wohneinheit:	Dusche:	Stk.	Waschtisch:	Stk.
	Regendusche:	Stk.	Küchenspüle:	Stk.
	Badewanne:	Stk.		
	Sonstiges:			Stk.

Stationsangaben

Beheizung der Wohneinheiten:											
Heizkörper											
Fußbodenheizung VL-Temp.: °C											
Festwert 20-50 °C											
witterungsgeführt											
4-Leiter mit 2 Stk. WMZ											
Heizkreise	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)
Stationsanz.											
Aufputzmontage											
Unterputzmontage											
Plattenwärmübertrager: kupfergelötet edelstahlgelötet											
(Trinkwasseranalyse beilegen!)											
Zirkulationsmodul (HV mind. 65 °C) / Hinweis: inkl. SV - freien Auslauf bauseits vorsehen!!											
Dämmung											
Durchlauferhitzer für elektr. Nacherwärmung: 13 kW 21 kW											

Anlage

Anzahl der Wohneinheiten:
Bitte ein Anlagenschema, wie rechts
im Beispiel beilegen, damit
die Zuleitungen ordnungsgemäß
dimensioniert werden können.

**Folgende Punkte sollten benannt
werden:**

- Rohrmaterial
- Rohrlängen
- Wärmebedarf der Wohneinheiten
- Warmwasserbedarf

Bitte **Grundrisszeichnungen**
beilegen, falls vorhanden!

Anlage

ACHTUNG:

Extreme Druckschläge können den Plattenwärmeübertrager beschädigen, daher sollten diese grundsätzlich vermieden werden.

Um bei Warmwasserentnahme die Friwara-Wohnungsstation sofort mit warmem Heizungswasser zu versorgen, sollte sie möglichst nah an den zirkulierenden Verteilleitungen angebunden sein.

Des Weiteren kann am Regler eine Komfortschaltung aktiviert werden, welche den Vorlaufsollwert am Eingang des Plattenwärmeübertragers konstant hält.

Kontaktdaten

Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Telefon:	
E-Mail:	

Rücksendung des Objektanfragebogens per E-Mail an:
friwa@strawa.com