



STANDARD-ANSCHLUSS- STATIONEN FÜR FUSSBODENHEIZ- KREISE, HEIZKÖRPER UND WOHNUNGSANSCHLUSS

6.

6.1 Standard-Anschlussstationen

Inhaltsverzeichnis

6.1.1 Anschlussstation H 63 im **Unterputzschränk 80**

Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 80-120 mm



6.1.2 Anschlussstation H 63 im **Unterputzschränk 69**

Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 110-150 mm



6.1.3 Anschlussstation H 63 im **Aufputzschränk A**

Einbauhöhe von OK FFB 610 mm
Bautiefe 125 mm



Primäranschluss	Wärmezählereinbau-strecke	Wasserzählereinbau-strecke	Klemmleiste + Stellantrieb + Verdrahtung	Seite
horizontal				6.5
horizontal			X	6.5
horizontal	X			6.7
horizontal	X	kalt		6.7
horizontal	X	kalt + warm		6.7
horizontal	X		X	6.7
horizontal	X	kalt	X	6.7
horizontal	X	kalt + warm	X	6.7
vertikal				6.6
vertikal			X	6.6
vertikal	X			6.9
vertikal	X	kalt		6.9
vertikal	X	kalt + warm		6.9
vertikal	X		X	6.9
vertikal	X	kalt	X	6.9
vertikal	X	kalt + warm	X	6.9
vertikal	X			6.8
vertikal	X	kalt		6.8
vertikal	X	kalt + warm		6.8
vertikal	X		X	6.8
vertikal	X	kalt	X	6.8
vertikal	X	kalt + warm	X	6.8
vertikal				6.10
vertikal			X	6.10
vertikal	X			6.11
vertikal	X	kalt		6.11
vertikal	X	kalt + warm		6.11
vertikal	X		X	6.11
vertikal	X	kalt	X	6.11
vertikal	X	kalt + warm	X	6.11

Primäranchluss	Wärme-zählereinbau-strecke	Wasser-zählereinbau-strecke	Klemmleiste + Stellantrieb + Verdrahtung	Seite
----------------	----------------------------	-----------------------------	--	-------



6.1.1

Anschlussstation H 52 im **Unterputzschränk 80**

Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 80-120 mm



horizontal				6.12
horizontal			X	6.12
horizontal	X			6.12
horizontal	X	kalt		6.12
horizontal	X	kalt + warm		6.12
horizontal	X		X	6.12
horizontal	X	kalt	X	6.12
horizontal	X	kalt + warm	X	6.12
vertikal				6.13
vertikal			X	6.13
vertikal	X			6.13
vertikal	X	kalt		6.13
vertikal	X	kalt + warm		6.13
vertikal	X		X	6.13
vertikal	X	kalt	X	6.13
vertikal	X	kalt + warm	X	6.13

6.1.2

Anschlussstation H 52 im **Unterputzschränk 69**

Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 110-150 mm



vertikal	X			6.13
vertikal	X	kalt		6.13
vertikal	X	kalt + warm		6.13
vertikal	X		X	6.13
vertikal	X	kalt	X	6.13
vertikal	X	kalt + warm	X	6.13

6.1.3

Anschlussstation H 52 im **Aufputzschränk A**

Einbauhöhe von OK FFB 610 mm
Bautiefe 125 mm



vertikal				6.14
vertikal			X	6.14
vertikal	X			6.14
vertikal	X	kalt		6.14
vertikal	X	kalt + warm		6.14
vertikal	X		X	6.14
vertikal	X	kalt	X	6.14
vertikal	X	kalt + warm	X	6.14

6. Inhaltsverzeichnis

	Seite
6.1. ANSCHLUSSSTATION H 63	6.5
6.2. ANSCHLUSSSTATION H 52	6.12
6.3. WOHNUNGSANSCHLUSSSTATION FÜR 1 WOHNUNGSANSCHLUSS.....	6.15
6.4. WOHNUNGSANSCHLUSSSTATION FÜR MEHRERE WOHNUNGSANSCHLÜSSE.....	6.19
6.5. STRANGENTLÜFTERSTATION	6.20

ANSCHLUSS- STATIONEN

made by
 strawa

Anschlussstation H 63h**Beschreibung:**

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschränk montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und horizontale Anschlussgarnitur ohne Wärmezählerverrohrung.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEV-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

2 x Kugelhahn DN 20

Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 80

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016
mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm
Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20mm



Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Warenguppe 50	Breite	H 63h
2	Artikelnummer Listenpreis in €	330	50+066302 272,90 €
3	Artikelnummer Listenpreis in €	385	50+066303 317,20 €
4	Artikelnummer Listenpreis in €	435	50+066304 361,90 €
5	Artikelnummer Listenpreis in €	490	50+066305 417,90 €
6	Artikelnummer Listenpreis in €	575	50+066306 464,00 €
7	Artikelnummer Listenpreis in €	575	50+066307 501,60 €
8	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+066308 567,50 €
9	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+066309 605,10 €
10	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+066310 642,70 €
11	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+066311 702,20 €
12	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+066312 739,90 €

strawalogiX RT-STA 230 V und strawatherm 230 V + Vorverdrahtung

50+000002X
226,70 €

50+000003X
246,40 €

50+000004X
266,10 €

50+000005X
285,90 €

50+000006X
305,60 €

50+000007X
325,30 €

50+000008X
345,00 €

50+000009X
405,40 €

50+000010X
425,00 €

50+000011X
444,80 €

50+000012X
464,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20



55-005181
107,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20



55-005184
191,40 €

Autoflow ®



55-005007
171,60 €

[direkt zum Datenblatt:](#)



6.1 Fußbodenheizkreis-Anschlussstationen

Anschlussstation H 63

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur ohne Wärmezählerverrohrung.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFE-E-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

2 x 90 Grad Anschlusswinkel und
2 x Kugelhahn DN 20

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 80

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016
mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm
Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20mm



**strawalogiX RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V +
Vorverdrahtung**

**Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)**

Hkr.	Warengruppe 50	Breite	H 63	
2	Artikelnummer Listenpreis in €	435	50+006302 337,90 €	50+000002X 226,70 €
3	Artikelnummer Listenpreis in €	490	50+006303 395,50 €	50+000003X 246,40 €
4	Artikelnummer Listenpreis in €	490	50+006304 434,20 €	50+000004X 266,10 €
5	Artikelnummer Listenpreis in €	575	50+006305 481,60 €	50+000005X 285,90 €
6	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+006306 549,30 €	50+000006X 305,60 €
7	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+006307 588,10 €	50+000007X 325,30 €
8	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+006308 626,70 €	50+000008X 345,00 €
9	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+006309 688,00 €	50+000009X 405,40 €
10	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+006310 726,70 €	50+000010X 425,00 €
11	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+006311 765,40 €	50+000011X 444,80 €
12	Artikelnummer Listenpreis in €	1025	50+006312 836,00 €	50+000012X 464,50 €
direkt zum Datenblatt:				



55-005181
107,50 €



55-005184
191,40 €



Autoflow ®
55-005007
171,60 €

Anschlussstation H 63h WMZ**Beschreibung:**

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschränk montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und horizontale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung.
Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEV-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110mm
Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück
D=5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 80:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016
mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

strawalogiX RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V
+ Vorverdrahtung
siehe S. 6.6



Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Warenguppe 56	Breite	H 63h-WMZ	H 63h-W1-WMZ	H 63h-W2-WMZ
2	Artikelnummer	490	56+066302	56+136302	56+146302
	Listenpreis in €		340,80 €	425,00 €	494,50 €
3	Artikelnummer	575	56+066303	56+136303	56+146303
	Listenpreis in €		387,30 €	473,40 €	543,20 €
4	Artikelnummer	725	56+066304	56+136304	56+146304
	Listenpreis in €		453,80 €	542,40 €	612,50 €
5	Artikelnummer	725	56+066305	56+136305	56+146305
	Listenpreis in €		491,80 €	581,80 €	652,00 €
6	Artikelnummer	725	56+066306	56+136306	56+146306
	Listenpreis in €		529,80 €	621,30 €	691,40 €
7	Artikelnummer	875	56+066307	56+136307	56+146307
	Listenpreis in €		589,90 €	683,70 €	754,50 €
8	Artikelnummer	875	56+066308	56+136308	56+146308
	Listenpreis in €		627,80 €	723,00 €	793,90 €
9	Artikelnummer	875	56+066309	56+136309	56+146309
	Listenpreis in €		665,90 €	762,40 €	833,30 €
10	Artikelnummer	1025	56+066310	56+136310	56+146310
	Listenpreis in €		735,20 €	834,50 €	908,20 €
11	Artikelnummer	1025	56+066311	56+136311	56+146311
	Listenpreis in €		773,20 €	873,80 €	947,70 €
12	Artikelnummer	1025	56+066312	56+136312	56+146312
	Listenpreis in €		811,20 €	913,20 €	987,00 €
direkt zum Datenblatt:					

Zirkulationsventil
Kemper Multitherm
DN 15



50-000213

301,80 €

Strangregulierventil
Ballorex Vario DN 20



55-005181

107,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20



55-005184

191,40 €

Autoflow ®



55-005007

171,60 €

6.1 Fußbodenheizkreis-Anschlussstationen

Anschlussstation H 63 WMZ

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung. Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEV-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

2x 90 Grad Anschlusswinkel, Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110mm
Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D=5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 69:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 110-150 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



Hkr.	Warengruppe 56	Breite	H 63 WMZ-69	H 63-W1-WMZ-69	H 63-W2-WMZ-69	
2	Artikelnummer Listenpreis in €	435	56+006302 372,60 €	56+116302 451,00 €	56+126302 532,30 €	50+000002X 226,70 €
3	Artikelnummer Listenpreis in €	490	56+006303 430,20 €	56+116303 509,60 €	56+126303 591,30 €	50+000003X 246,40 €
4	Artikelnummer Listenpreis in €	490	56+006304 468,90 €	56+116304 549,00 €	56+126304 630,70 €	50+000004X 266,10 €
5	Artikelnummer Listenpreis in €	575	56+006305 516,30 €	56+116305 597,30 €	56+126305 679,40 €	50+000005X 285,90 €
6	Artikelnummer Listenpreis in €	725	56+006306 584,10 €	56+116306 666,40 €	56+126306 748,80 €	50+000006X 305,60 €
7	Artikelnummer Listenpreis in €	725	56+006307 622,70 €	56+116307 705,80 €	56+126307 788,20 €	50+000007X 325,30 €
8	Artikelnummer Listenpreis in €	725	56+006308 661,50 €	56+116308 745,30 €	56+126308 827,60 €	50+000008X 345,00 €
9	Artikelnummer Listenpreis in €	875	56+006309 722,70 €	56+116309 807,50 €	56+126309 890,70 €	50+000009X 405,40 €
10	Artikelnummer Listenpreis in €	875	56+006310 761,40 €	56+116310 847,00 €	56+126310 930,20 €	50+000010X 425,00 €
11	Artikelnummer Listenpreis in €	875	56+006311 800,10 €	56+116311 886,40 €	56+126311 969,50 €	50+000011X 444,80 €
12	Artikelnummer Listenpreis in €	1025	56+006312 870,80 €	56+116312 958,30 €	56+126312 1.044,50 €	50+000012X 464,50 €

[direkt zum Datenblatt:](#)



Anschlussstation H 63 WMZ**Beschreibung:**

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschränke montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung. Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEV-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

2x 90 Grad Anschlusswinkel, Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm
Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück
D=5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

Unterputzverteilerschrank 80:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016
mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

strawalogiX RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V
+ Vorverdrahtung
siehe S. 6.8



Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Warenguppe 56	Breite	H 63 WMZ-80	H 63-W1-WMZ-80	H 63-W2-WMZ-80
2	Artikelnummer Listenpreis in €	435	56+806302 372,60 €	56+816302 451,00 €	56+826302 532,30 €
3	Artikelnummer Listenpreis in €	490	56+806303 430,20 €	56+816303 509,60 €	56+826303 591,30 €
4	Artikelnummer Listenpreis in €	490	56+806304 468,90 €	56+816304 549,00 €	56+826304 630,70 €
5	Artikelnummer Listenpreis in €	575	56+806305 516,30 €	56+816305 597,30 €	56+826305 679,40 €
6	Artikelnummer Listenpreis in €	725	56+806306 584,10 €	56+816306 666,40 €	56+826306 748,80 €
7	Artikelnummer Listenpreis in €	725	56+806307 622,70 €	56+816307 705,80 €	56+826307 788,20 €
8	Artikelnummer Listenpreis in €	725	56+806308 661,50 €	56+816308 745,30 €	56+826308 827,60 €
9	Artikelnummer Listenpreis in €	875	56+806309 722,70 €	56+816309 807,50 €	56+826309 890,70 €
10	Artikelnummer Listenpreis in €	875	56+806310 761,40 €	56+816310 847,00 €	56+826310 930,20 €
11	Artikelnummer Listenpreis in €	875	56+806311 800,10 €	56+816311 886,40 €	56+826311 969,50 €
12	Artikelnummer Listenpreis in €	1025	56+806312 870,80 €	56+816312 958,30 €	56+826312 1.044,50 €

[direkt zum Datenblatt:](#)



Zirkulationsventil
Kemper Multitherm
DN 15



50-000213

301,80 €

Strangregulierventil
Ballorex Vario DN 20



55-005181

107,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20



55-005184

191,40 €

Autoflow ®



55-005007

171,60 €

6.1 Fußbodenheizkreis-Anschlussstationen

Anschlussstation H 63 AP

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Aufputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFE-E-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

2x 90 Grad Anschlusswinkel und
2x Kugelhahn DN 20

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Aufputzverteilerschrank A

höhenverstellbare Füße bis 130 mm
kompletter Schrank mit Stecktür in

Weiß RAL 9016 und Drehriegel

Tiefe: 125 mm

Höhe: 620-750 mm

OK FFB: 610 mm



Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Schrankbreite B in mm	Warengruppe 50	H 63 AP
2	392	Artikelnummer	50+506302
		Listenpreis in €	348,50 €
3	442	Artikelnummer	50+506303
		Listenpreis in €	394,60 €
4	496	Artikelnummer	50+506304
		Listenpreis in €	446,00 €
5	582	Artikelnummer	50+506305
		Listenpreis in €	498,80 €
6	582	Artikelnummer	50+506306
		Listenpreis in €	536,40 €
7	732	Artikelnummer	50+506307
		Listenpreis in €	593,50 €
8	732	Artikelnummer	50+506308
		Listenpreis in €	631,20 €
9	732	Artikelnummer	50+506309
		Listenpreis in €	668,70 €
10	882	Artikelnummer	50+506310
		Listenpreis in €	727,50 €
11	882	Artikelnummer	50+506311
		Listenpreis in €	765,20 €
12	882	Artikelnummer	50+506312
		Listenpreis in €	802,80 €

strawalogiX RT-STA 230 V und strawatherm 230 V + Vorverdrahtung

50+000002X
226,70 €

50+000003X
246,40 €

50+000004X
266,10 €

50+000005X
285,90 €

50+000006X
305,60 €

50+000007X
325,30 €

50+000008X
345,00 €

50+000009X
405,40 €

50+000010X
425,00 €

50+000011X
444,80 €

50+000012X
464,50 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20



55-005181
107,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20



55-005184
191,40 €

Autoflow ®



55-005007
171,60 €

[direkt zum Datenblatt:](#)



Anschlussstation H 63 AP**Beschreibung:**

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Aufputzschränk montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur ohne Wärmezählerverrohrung.
Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEV-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110mm
90 Grad Winkelanschlussstück und Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück
D=5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Aufputzverteilerschrank A

höhenverstellbare Füße bis 130 mm
kompletter Schrank mit Stecktür in Weiß RAL 9016 und Drehriegel
Tiefe: 125 mm
Höhe: 620-750 mm
OK FFB: 610 mm

strawalogix RT-STA
230 V und strawatherm 230 V
+ Vorverdrahtung
siehe S. 6.10



Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Zirkulationsventil
Kemper Multitherm
DN 15



50-000213

301,80 €

Strangregulierventil
Ballorex Vario DN 20



55-005181

107,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20



55-005184

191,40 €

Autoflow ®



55-005007

171,60 €

Hkr.	Warenguppe 56	H 63 WMZ AP	H 63-W1-WMZ AP	H 63-W2-WMZ AP
		Breite	Breite	Breite
2	Artikelnummer	56+506302	56+616302	56+626302
	Listenpreis in €	392	469	732
		384,80 €	487,90 €	594,30 €
3	Artikelnummer	56+506303	56+616303	56+626303
	Listenpreis in €	442	582	732
		431,70 €	543,20 €	633,80 €
4	Artikelnummer	56+506304	56+616304	56+626304
	Listenpreis in €	496	732	732
		484,10 €	602,90 €	673,20 €
5	Artikelnummer	56+506305	56+616305	56+626305
	Listenpreis in €	582	732	882
		537,90 €	642,30 €	734,80 €
6	Artikelnummer	56+506306	56+616306	56+626306
	Listenpreis in €	582	732	882
		576,30 €	681,80 €	774,30 €
7	Artikelnummer	56+506307	56+616307	56+626307
	Listenpreis in €	732	882	882
		634,40 €	743,40 €	813,70 €
8	Artikelnummer	56+506308	56+616308	56+626308
	Listenpreis in €	732	882	1032
		672,70 €	782,80 €	877,90 €
9	Artikelnummer	56+506309	56+616309	56+626309
	Listenpreis in €	732	882	1032
		711,10 €	822,30 €	917,30 €
10	Artikelnummer	56+506310	56+616310	56+626310
	Listenpreis in €	882	1032	1032
		771,00 €	886,40 €	956,80 €
11	Artikelnummer	56+506311	56+616311	56+626311
	Listenpreis in €	882	1032	1182
		809,30 €	925,90 €	1.023,60 €
12	Artikelnummer	56+506312	56+616312	56+626312
	Listenpreis in €	882	1032	1182
		871,80 €	965,30 €	1.062,90 €

direkt zum Datenblatt:



6.2 Heizkörper-Anschlussstationen

Anschlussstation H 52h

Beschreibung:

Anschlussstation für Heizkörperanbindungen im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler, horizontale Anschlussgarnitur mit oder ohne Wärmezählerverrohrung, optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C (100 °C)
max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

bestehend aus:

Edelstahlverteiler:

e-class 52 mit Anschlussnippel im Vor- und Rücklauf, mit Entlüftungsventil ½" im Vor- und Rücklaufbalken und ¼" SFE-Ventil im Rücklaufbalken, Stutzenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur:

bei H 52h:

2 x Kugelhahn DN 20

bei H 52h (W1/W2) WMZ:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm

Kugelhahn DN 20 mit Fühlerreinbaustück

D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf

zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Verteilerschrank:

UP-Schrank 80 mit weißer (RAL 9016) Frontblende, auf Anfrage mit verzinkter Frontblende oder Kunststofffrontblende

Tiefe: 80-120 mm

Höhe: 710-840 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn ¾" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit ¾" AG mit Konus passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf



Optionales Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Warengruppe 50/56	H 52h		H 52h WMZ		H 52h W1-WMZ		H 52h W2-WMZ	
		Breite		Breite		Breite		Breite	
2	Artikelnummer Listenpreis in €	330	50+065202 222,80 €	435	56+065202 272,90 €	435	56+135202 355,80 €	435	56+145202 443,60 €
3	Artikelnummer Listenpreis in €	330	50+065203 236,70 €	490	56+065203 305,70 €	490	56+135203 389,80 €	490	56+145203 478,00 €
4	Artikelnummer Listenpreis in €	385	50+065204 257,60 €	575	56+065204 328,30 €	575	56+135204 413,30 €	575	56+145204 501,90 €
5	Artikelnummer Listenpreis in €	435	50+065205 278,70 €	725	56+065205 371,30 €	725	56+135205 457,70 €	725	56+145205 546,70 €
6	Artikelnummer Listenpreis in €	490	50+065206 311,50 €	725	56+065206 385,10 €	725	56+135206 472,20 €	725	56+145206 561,10 €
7	Artikelnummer Listenpreis in €	575	50+065207 334,20 €	725	56+065207 399,10 €	725	56+135207 486,60 €	725	56+145207 575,60 €
8	Artikelnummer Listenpreis in €	575	50+065208 348,10 €	875	56+065208 435,50 €	875	56+135208 524,40 €	875	56+145208 614,10 €
9	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+065209 391,00 €	875	56+065209 449,40 €	875	56+135209 538,80 €	875	56+145209 628,50 €
10	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+065210 404,90 €	875	56+065210 463,30 €	875	56+135210 553,30 €	875	56+145210 643,00 €
11	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+065211 418,80 €	1025	56+065211 509,20 €	1025	56+135211 600,80 €	1025	56+145211 693,50 €
12	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+065212 455,20 €	1025	56+065212 523,00 €	1025	56+135212 615,20 €	1025	56+145212 708,00 €
direkt zum Datenblatt:									

Zirkulationsventil Kemper Multitherm DN 15

50-000213
301,80 €

Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

55-005181
107,50 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184
191,40 €

Autoflow ®

55-005007
171,60 €

Anschlussstation H 52**Beschreibung:**

Anschlussstation für Heizkörperanbindungen im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler, vertikale Anschlussgarnitur mit oder ohne Wärmezählerverrohrung, optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C (100 °C)
max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

bestehend aus:**Edelstahlverteiler:**

e-class 52 mit Anschlussnippel im Vor- und Rücklauf, mit Entlüftungsventil ½" im Vor- und Rücklaufbalken und ½" SFE-Ventil im Rücklaufbalken, Stutzenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur:**bei H 52:**

2 x 90° Anschlusswinkel und

2 x Kugelhahn DN 20

bei H 52 (W1/W2) WMZ:

2 x 90° Anschlusswinkel,

Wärmezählerdistanzrohr

3/4" Länge 110 mm

Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück

D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf

zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Unterputzverteilerschrank 80 bzw. 69:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm

bzw. 110 mm

höhenverstellbare Füße bis 130 mm

Fronblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016

mit Stecklaschen und Drehriegel

Tiefe: 80-120 mm bzw. 110-150 mm

Höhe: 710-840 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



Hkr.	Schrankbreite B in mm	Warengruppe 56	H 52	H 52 WMZ		H 52 W1-WMZ		H 52 W2-WMZ	
Einbautiefe in mm		80-120		110-150	80-120	110-150	80-120	110-150	80-120
		Schrank 80	Schrank 69	Schrank 80	Schrank 69	Schrank 80	Schrank 69	Schrank 80	Schrank 80
2	385	Artikelnummer	50+005202	56+005202	56+805202	56+115202	56+815202	56+125202	56+825202
		Listenpreis in €	272,80 €	307,50 €	307,50 €	391,70 €	391,70 €	493,10 €	493,10 €
3	435	Artikelnummer	50+005203	56+005203	56+805203	56+115203	56+815203	56+125203	56+825203
		Listenpreis in €	294,00 €	328,60 €	328,60 €	413,60 €	413,60 €	517,80 €	517,80 €
4	490	Artikelnummer	50+005204	56+005204	56+805204	56+115204	56+815204	56+125204	56+825204
		Listenpreis in €	326,70 €	361,50 €	361,50 €	447,70 €	447,70 €	552,20 €	552,20 €
5	490	Artikelnummer	50+005205	56+005205	56+805205	56+115205	56+815205	56+125205	56+825205
		Listenpreis in €	340,60 €	375,40 €	375,40 €	462,00 €	462,00 €	566,60 €	566,60 €
6	575	Artikelnummer	50+005206	56+005206	56+805206	56+115206	56+815206	56+125206	56+825206
		Listenpreis in €	363,30 €	398,00 €	398,00 €	485,50 €	485,50 €	590,40 €	590,40 €
7	725	Artikelnummer	50+005207	56+005207	56+805207	56+115207	56+815207	56+125207	56+825207
		Listenpreis in €	406,20 €	441,00 €	441,00 €	530,10 €	530,10 €	635,30 €	635,30 €
8	725	Artikelnummer	50+005208	56+005208	56+805208	56+115208	56+815208	56+125208	56+825208
		Listenpreis in €	420,10 €	454,90 €	454,90 €	544,40 €	544,40 €	649,70 €	649,70 €
9	725	Artikelnummer	50+005209	56+005209	56+805209	56+115209	56+815209	56+125209	56+825209
		Listenpreis in €	434,10 €	468,80 €	468,80 €	558,90 €	558,90 €	664,20 €	664,20 €
10	875	Artikelnummer	50+005210	56+005210	56+805210	56+115210	56+815210	56+125210	56+825210
		Listenpreis in €	470,40 €	505,20 €	505,20 €	596,60 €	596,60 €	702,70 €	702,70 €
11	875	Artikelnummer	50+005211	56+005211	56+805211	56+115211	56+815211	56+125211	56+825211
		Listenpreis in €	484,40 €	519,00 €	519,00 €	611,10 €	611,10 €	717,10 €	717,10 €
12	875	Artikelnummer	50+005212	56+005212	56+805212	56+115212	56+815212	56+125212	56+825212
		Listenpreis in €	498,30 €	533,00 €	533,00 €	625,50 €	625,50 €	731,50 €	731,50 €
direkt zum Datenblatt:									

6.2 Heizkörper-Anschlussstationen

Anschlussstation 52 AP

Beschreibung:

Anschlussstation für Heizkörperanbindungen im Aufputzschränk montierter Edelstahlverteiler, vertikale Anschlussgarnitur mit oder ohne Wärmezählerverrohrung, optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm und kalt.

Auslegungsdaten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C (100 °C)
max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

bestehend aus:

Edelstahlverteiler:

e-class 52 mit Anschlussnippel im Vor- und Rücklauf, mit Entlüftungsventil ½" im Vor- und Rücklaufbalken und ½" SFE-Ventil im Rücklaufbalken, Stutzenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur:

bei H 52 AP:

2 x 90° Anschlusswinkel und 2 x Kugelhahn DN 20

bei H 52 (W1/W2) WMZ AP:

2 x 90° Anschlusswinkel,

Wärmezählerdistanzrohr

3/4" Länge 110 mm

Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Verteilerschrank:

AP-Schrank A komplett weiß (RAL 9016), auf Anfrage komplett in verzinkt oder Kunststofffrontblende
Bautiefe Schrank: 125 mm
Höhe: 620-750 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 610 mm



Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Warengruppe 50/56	H 52 AP		H 52 AP WMZ		H 52 AP W1-WMZ		H 52 AP W2-WMZ	
		Breite		Breite		Breite		Breite	
2	Artikelnummer Listenpreis in €	337	50+505202 283,30 €	337	56+505202 324,10 €	442	56+615202 449,10 €	582	56+625202 534,60 €
3	Artikelnummer Listenpreis in €	392	50+505203 308,40 €	392	56+505203 349,30 €	496	56+615203 484,30 €	732	56+625203 569,60 €
4	Artikelnummer Listenpreis in €	442	50+505204 331,10 €	442	56+505204 371,80 €	582	56+615204 498,60 €	732	56+625204 584,10 €
5	Artikelnummer Listenpreis in €	496	50+505205 359,20 €	496	56+505205 399,90 €	732	56+615205 513,10 €	732	56+625205 598,50 €
6	Artikelnummer Listenpreis in €	582	50+505206 388,70 €	582	56+505206 429,40 €	732	56+615206 550,10 €	882	56+625206 635,60 €
7	Artikelnummer Listenpreis in €	582	50+505207 402,60 €	582	56+505207 443,30 €	732	56+615207 564,60 €	882	56+625207 649,90 €
8	Artikelnummer Listenpreis in €	732	50+505208 436,40 €	732	56+505208 477,30 €	882	56+615208 578,90 €	882	56+625208 664,40 €
9	Artikelnummer Listenpreis in €	732	50+505209 450,40 €	732	56+505209 491,20 €	882	56+615209 618,60 €	1032	56+625209 704,00 €
10	Artikelnummer Listenpreis in €	882	50+505210 486,10 €	882	56+505210 526,80 €	882	56+615210 633,00 €	1032	56+625210 718,50 €
11	Artikelnummer Listenpreis in €	882	50+505211 499,90 €	882	56+505211 540,80 €	1032	56+615211 647,50 €	1032	56+625211 732,90 €
12	Artikelnummer Listenpreis in €	882	50+505212 513,90 €	882	56+505212 554,70 €	1032	56+615212 689,70 €	1032	56+625212 775,20 €
direkt zum Datenblatt:									



Zirkulationsventil Kemper Multitherm DN 15

50-000213

301,80 €



Strangregulierventil Ballorex Vario DN 20

55-005181

107,50 €



Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20

55-005184

191,40 €



Autoflow ®

55-005007

171,60 €

AS 11h**Beschreibung:**

Absperrvorrichtung $\frac{3}{4}$ " Verrohrung mit 90°-Winkelanschlussstück aus Edelstahl und Entlüftungsventil $\frac{1}{2}$ " im Vor- und Rücklauf, wahlweise mit universellen Wasserzählerreinbaustrecken (W1 oder W2) bestehend aus Wasserzähler-Distanzrohr $\frac{3}{4}$ " AG Länge 110 mm und je zwei DVGW-Kugelhähnen $\frac{3}{4}$ " inklusive EPP-Wärmedämmung nach GEG, anschlussfertig vormontiert im strawa Unterputzschränk bzw. Aufputzschränk, Frontblende in Weiß RAL 9016, auf Anfrage mit verzinkter Frontblende oder Kunststofffront
max. Betriebsdruck: 6 bar (Heizung), 10 bar (Trinkwasser)
max. Betriebstemperatur: 90 °C

Primärseite: Anschluss horizontal mit Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite: Anschluss vertikal $\frac{3}{4}$ " AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Wasserzählerreinbaustrecken:

W1= Wasserzählerreinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " und EPP-Wärmedämmung, W2 = Wasserzählerreinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " und EPP-Wärmedämmung

Schrank:

UP-Wandschränk 84/85, Einbautiefe 90-120 mm

UP-Standschränk 80, Einbautiefe 90-120 mm

AP-Schränk , Bautiefe 125 mm



Abb. AS 11h W2 ST

Warenguppe 50		Unterputz- Wandschränk Einbautiefe 80 - 120 mm			Unterputz- Standschränk Einbautiefe 80 - 120 mm			Aufputz- Schränk Einbautiefe 125 mm	
W1 / W2									
Typ	AS 11h	AS 11h W1	AS 11h W2	AS 11h ST	AS 11h W1 ST	AS 11h W2 ST	AS 11h AP	AS 11h W1 AP	AS 11h W2 AP
Schränk BxH in mm	330 x 376	330 x 525	330 x 525	330 x 710	330 x 710	330 x 710	337 x 620	496 x 620	496 x 620
Artikel-Nr. RAL 9016	50+151100	50+151101	50+151102	50+151110	50+151111	50+151112	50+651110	50+651111	50+651112
Preis in €	205,90 €	280,60 €	355,40 €	218,20 €	292,90 €	367,80 €	239,00 €	343,30 €	418,10 €
direkt zum Datenblatt:									

AS 12h-WMZ**Beschreibung:**

Wie strawa AS 11h, jedoch Wärmezählerverrohrung bestehend aus $\frac{3}{4}$ " Kugelhahn mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler (\varnothing 5 - 5,2 mm, M10x1 IG) im Vor- und Rücklauf, zusätzlicher $\frac{3}{4}$ " Kugelhahn im Rücklauf, WMZ-Distanzrohr mit $\frac{3}{4}$ " AG fld., Länge 110 mm, Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück \varnothing 6 mm M12x1 AG, Art.-Nr.: 55-330024), mit Entlüftungsventil $\frac{1}{2}$ " im Vorlauf

Primärseite: Anschluss horizontal mit Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite: Anschluss horizontal mit $\frac{3}{4}$ " IG im Vor- und Rücklauf

Wasserzählerreinbaustrecken:

W1= Wasserzählerreinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Wärmedämmung
 W2= Wasserzählerreinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Wärmedämmung

Schrank:

UP-Wandschränk 84/85, Einbautiefe 90-120 mm

UP-Standschränk 80, Einbautiefe 90-120 mm



Abb. AS 12h-W2-WMZ-ST

Warenguppe 56		Unterputz- Wandschränk Einbautiefe 90 - 120 mm			Unterputz- Standschränk Einbautiefe 90 - 120 mm			Unterputz- Wandschränk Einbautiefe 90 - 120 mm	
W1 / W2									
Typ	AS 12h- WMZ	AS 12h- W1- WMZ	AS 12h - W2- WMZ	AS 12h- WMZ ST	AS 12h-W1-WMZ ST	AS 12h-W2- WMZ ST	AS 12h- WMZ ST	AS 12h-W1-WMZ ST	AS 12h-W2- WMZ ST
Schränk BxH in mm	330 x 376	330 x 525	330 x 525	330 x 710	330 x 710	330 x 710	337 x 620	496 x 620	496 x 620
Artikel-Nr. RAL 9016	56+151200	56+151201	56+151202	56+151210	56+151211	56+151212	56+151211	56+151211	56+151212
Preis in €	207,20 €	282,00 €	356,80 €	222,60 €	297,30 €	372,10 €	207,20 €	282,00 €	356,80 €
direkt zum Datenblatt:									

6.3 Wohnungs-Anschlussstationen für 1 Wohnungsanschluss

AS 13h-WMZ

Beschreibung:

Wärmezählerverrohrung bestehend aus $\frac{3}{4}$ " Kugelhahn mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler ($\varnothing 5\text{--}5,2\text{ mm}$, M10x1 IG) und 90°-Winkelanschlussstück mit Entlüftungsventil $\frac{1}{2}$ " im Vor- und Rücklauf, zusätzlicher $\frac{3}{4}$ " Kugelhahn und WMZ-Distanzrohr $\frac{3}{4}$ " AG ffd., Länge 110 mm im Rücklauf, Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück Ø 6 mm M12x1 AG, Art.-Nr.: 55-330024), wahlweise mit universellen Wasserzählereinbaustrecken (W1 oder W2) mit Wasserzähler-Distanzrohr $\frac{3}{4}$ " AG Länge 110 mm und je zwei DVGW-Kugelhähnen $\frac{3}{4}$ ", inklusive EPP-Wärmedämmung nach GEG, anschlussfertig vormontiert im strawa Unterputzschränk, Frontblende in Weiß RAL 9016, auf Anfrage

mit verzinkter Frontblende oder Kunststofffront

max. Betriebsdruck:

6 bar (Heizung), 10 bar (Trinkwasser)

max. Betriebstemperatur: 90 °C

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit $\frac{3}{4}$ " AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Wasserzählereinbaustrecken:

W1= Wasserzählereinbaustrecke KW mit EPP-Wärmedämmung

W2= Wasserzählereinbaustrecken KW + WW mit EPP-Wärmedämmung

Schrank:

UP-Wandschränk 84/85, Einbautiefe 90-120 mm

UP-Standschränk 80, Einbautiefe 90-120 mm



Abb. AS 13h-W2-WMZ ST

Warengruppe 56		Unterputz- Wandschränk Einbautiefe 90 - 120 mm		Unterputz- Standschränk Einbautiefe 90 - 120 mm		
W1 / W2						
Typ	AS 13h- WMZ	AS 13h- W1-WMZ	AS 13h- W2-WMZ	AS 13h- WMZ ST	AS 13h-W1-WMZ ST	AS 13h-W2-WMZ ST
Schrank BxH in mm	330 x 376	330 x 525	330 x 525	330 x 710	330 x 710	330 x 710
Artikel-Nr. RAL 9016	56+151300	56+151301	56+151302	56+151310	56+151311	56+151312
Preis in €	254,50 €	329,20 €	404,10 €	269,90 €	344,50 €	419,40 €
direkt zum Datenblatt:						

AS 14-WMZ

Beschreibung:

Wie AS 13h-WMZ, jedoch zusätzlich mit zwei 90°-Winkelanschlussstücken im Vor- und Rücklauf

Primärseite:

Anschluss vertikal $\frac{3}{4}$ " IG im Vor- und Rücklauf im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit $\frac{3}{4}$ " AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Wasserzählereinbaustrecken:

W1= Wasserzählereinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Wärmedämmung

W2= Wasserzählereinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Wärmedämmung

Schrank:

UP-Wandschränk 84/85, Einbautiefe 90-120 mm

UP-Standschränk 80, Einbautiefe 90-120 mm

AP-Schränk , Bautiefe 125 mm



Abb. AS 14 W2-WMZ ST

Warengruppe 56		Unterputz- Wandschränk Einbautiefe 80 - 120 mm		Unterputz- Standschränk Einbautiefe 80 - 120 mm			Aufputz-Schränk Einbautiefe 125 mm	
W1 / W2								
Typ	AS 14- WMZ	AS 14- W1-WMZ	AS 14- W2-WMZ	AS 14- WMZ ST	AS 14- W1- WMZ ST	AS 14- W2- WMZ ST	AS 14- WMZ AP	AS 14- W1- WMZ AP
Schrank BxH in mm	385 x 376	385 x 525	385 x 525	385 x 710	385 x 710	385 x 710	392 x 620	496 x 620
Artikel-Nr. RAL 9016	56+151400	56+151401	56+151402	56+151410	56+151411	56+151412	56+651410	56+651411
Preis in €	311,00 €	385,70 €	460,50 €	326,30 €	401,00 €	475,90 €	350,50 €	444,60 €
direkt zum Datenblatt:								

AS 15h-WMZ (mit Regulierventil)**Beschreibung:**

Wie AS 13h-WMZ, jedoch:
mit Regulierventil ($Kvs=2,97 \text{ m}^3/\text{h}$) und $\frac{1}{2}$ " SFE-Ventil im Rücklauf

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit $\frac{3}{4}$ " AG mit Konus
passend für Klemmverschraubungen im
Vor- und Rücklauf

Wasserstrecken:

W1= 1 Wasserzählereinbaustrecke KW mit
DVGW-Kugelhähnen $\frac{3}{4}$ " und
EPP-Wärmedämmung
W2= 2 Wasserzählereinbaustrecken KW + WW
mit DVGW-Kugelhähnen $\frac{3}{4}$ " und
EPP-Wärmedämmung

Schrank:

im UP-Wandschrank 84/85 bzw.
UP-Standschrank 80, Einbautiefe 90-120 mm



mit
integriertem
Regulierventil für
hydraulischen
Abgleich

Abb. AS 15h -W2-WMZ ST

Warenguppe 56	Unterputz- Wandschrank Einbautiefe 90 - 120 mm			Unterputz- Standschrank Einbautiefe 90 - 120 mm		
W1 / W2						
Typ	AS 15h- WMZ	AS 15h-W1- WMZ	AS 15h-W2- WMZ	AS 15h- WMZ ST	AS 15h-W1- WMZ ST	AS 15h-W2- WMZ ST
Schrank BxH in mm	330 x 376	330 x 525	330 x 525	330 x 710	330 x 710	330 x 710
Artikel-Nr. RAL 9016	56+151500	56+151501	56+151502	56+151510	56+151511	56+151512
Preis in €	281,60 €	351,60 €	426,40 €	292,10 €	366,90 €	441,70 €
direkt zum Datenblatt:						

AS 16-WMZ (mit Regulierventil)**Beschreibung:**

Wie AS 14h-WMZ, jedoch:
zusätzlich mit Regulierventil ($Kvs=2,97 \text{ m}^3/\text{h}$) und $\frac{1}{2}$ " SFE-Ventil im Rücklauf

Primärseite:

Anschluss vertikal $\frac{3}{4}$ " IG im Vor- und Rücklauf im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit $\frac{3}{4}$ " AG mit Konus,
passend für Klemmverschraubungen im
Vor- und Rücklauf

Wasserstrecken:

W1= 1 Wasserzählereinbaustrecke KW mit
DVGW-Kugelhähnen $\frac{3}{4}$ " und
EPP-Wärmedämmung
W2= 2 Wasserzählereinbaustrecken KW + WW
mit DVGW-Kugelhähnen $\frac{3}{4}$ " und
EPP-Wärmedämmung

Schrank:

im UP-Wandschrank 84/85 bzw. UP-Standschrank 80, Einbautiefe 90-120 mm
im AP-Schrank, Bautiefe 125 mm



mit
integriertem
Regulierventil für
hydraulischen
Abgleich

Abb. AS 16-W2-WMZ ST

Warenguppe 56	Unterputz- Wandschrank Einbautiefe 80 - 120 mm			Unterputz- Standschrank Einbautiefe 80 - 120 mm			Aufputz-Schrank Einbautiefe 125 mm		
W1 / W2									
Typ	AS 16- WMZ	AS 16- W1-WMZ	AS 16- W2-WMZ	AS 16- WMZ ST	AS 16-W1- WMZ ST	AS 16-W2- WMZ ST	AS 16- WMZ AP	AS 16-W1- WMZ AP	AS 16-W2- WMZ AP
Schrank BxH in mm	385 x 376	385 x 525	385 x 525	385 x 710	385 x 710	385 x 710	392 x 620	496 x 620	496 x 620
Artikel-Nr. RAL 9016	56+151600	56+151601	56+151602	56+151610	56+151611	56+151612	56+651610	56+651611	56+651612
Preis in €	332,50 €	407,20 €	482,00 €	347,80 €	422,50 €	497,40 €	372,30 €	466,30 €	541,20 €
direkt zum Datenblatt:									

6.3 Wohnungs-Anschlussstationen für 1 Wohnungsanschluss

AS 11h mini

Beschreibung:

Absperrvorrichtung $\frac{3}{4}$ " und Verrohrung aus Edelstahlspezialprofil im Vor- und Rücklauf, Entlüftungsventil $\frac{1}{2}$ " im Vorlauf und Spül-, Füll-, Entleerventil $\frac{1}{2}$ " im Rücklauf, anschlussfertig vormontiert im strawa Unterputzwandschrank BxHxT: 220 x 220 x 90 mm, mit beschichteter Abdeckblende in Weiß RAL 9016 bzw. Kunststoffabdeckung Limodor (LIM),
max. Betriebsdruck: 6 bar

max. Betriebstemperatur: 90 °C

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss
vertikal $\frac{3}{4}$ " AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf



Abb. AS 11h mini LIM

Typ	AS 11h mini	AS 11h mini LIM
Artikel Nr.	50-151120	50-151130
Preis in €	162,20 €	168,40 €
direkt zum Datenblatt:		

Warengruppe 50

Zubehör:
Fühlereinbaustück
Ø 6 mm M12 x 1 AG
Beschreibung:

Fühlereinbaustück für direkteintauchende Fühler, geeignet für Fühler des Fabrikates Allmess Integral MK



Artikel Nr. $\frac{1}{2}$ "	55-330022	Artikel Nr. $\frac{3}{8}$ "	55-330024
Preis in €	9,20 €	Preis in €	9,20 €
direkt zum Datenblatt:		direkt zum Datenblatt:	

Warengruppe 55

WA 2-5-WMZ**Beschreibung:**

Komplette Wärmezählerverrohrung für 2-5 Wohnungen

Verteiler: strawa e-class mit Wärmezähleranschlussverrohrung $\frac{3}{4}$ " bestehend aus $\frac{3}{4}$ " Kugelhahn mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler (\varnothing 5 - 5,2 mm, M10x1 IG) im Rücklauf und Fühlereinbaustück für direkt-eintauchende Fühler (\varnothing 5 - 5,2 mm, M10x1 IG) im Vorlauf, WMZ-Distanzrohr mit $\frac{3}{4}$ " AG fld., Länge 110 mm, Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück \varnothing 6 mm M12x1 AG, Art.-Nr.: 55-330024), mit Entlüftungsventil $\frac{1}{2}$ " im Vor- und Rücklaufbalken und $\frac{1}{2}$ " SFE-Ventil im Rücklaufbalken, ab 2 Heizkreisen pro Wohnung mit zusätzlichem Verteilerbalken, Stutzenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur: e-class AG 1" mit 1" Kugelhahn im Vor- und Rücklauf

Verteilerschrank: UP-Schrank 69 mit weißer (RAL 9016) Frontblende, auf Anfrage mit verzinkter Frontblende oder Kunststofftür
max. Betriebsdruck: 6 bar

max. Betriebstemperatur: 80 °C (100 °C)
max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

Primärseite: Anschluss horizontal mit Kugelhahn 1" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite: Anschluss vertikal mit $\frac{3}{4}$ " AG mit Konus passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Einbautiefe Schrank: 110-150 mm



Abb. WA2/1- WMZ

Anzahl der Wohnungsabgänge/ Heizkreise	2/1	2/2	3/1	3/2	4/1	4/2	5/1	5/2
Schrank B x H mm	435 x 710	435 x 710	575 x 710	575 x 710	875 x 710	875 x 710	1025 x 710	1025 x 710
Art.-Nr. RAL 9016	56+032100	56+032200	56+033100	56+033200	56+034100	56+034200	56+035100	56+035200
Preis in €	410,40 €	548,80 €	537,60 €	722,70 €	646,20 €	932,80 €	760,30 €	1.120,60 €
direkt zum Datenblatt:	QR							

Warenguppe 50

Weitere Heizkreise bzw. verzinkte Frontblende auf Anfrage.

WA 2-4/W 4-8-WMZ**Beschreibung:**

Komplette Wärmezählerverrohrung für 2-4 Wohnungen

Siehe strawa WA 2-5-WMZ, jedoch zusätzlich Sanitärverteilerbalken:

strawa e-class 22 VA (Edelstahl 1.4401) mit universellen Wasserzählereinbaustrecken 3/4" Länge 110 mm mit DVGW-Kugelhähnen für Kalt- und Warmwasser

Primärseite:

DVGW-Kugelhahn 1" IG für Kalt- und Warmwasser

Verteilerschrank:

Comfort UP-Schrank C69 mit weißer (RAL 9016) Frontblende, verzinkte Einbauzarge 110-150 mm



Abb. WA2/W4 - WMZ

Anzahl der Wohnungsabgänge/ Heizkreise	2/4	3/6	4/8
Schrank B x H mm	725 x 760	1025 x 760	1475 x 760
Art.-Nr. RAL 9016	56+040204	56+040306	56+040408
Preis in €	847,20 €	1.126,90 €	1.518,50 €
direkt zum Datenblatt:	QR	QR	QR

Warenguppe 50

Weitere Heizkreise bzw. verzinkte Frontblende auf Anfrage.

6.5 Strangentlüfterstation

Strangentlüfterstation ohne Abdeckung

Beschreibung:

Zum automatischen Entlüften von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828, Entlüftungsstrang ist absperrbar durch zusätzliche Kugelhähne.

vorgestanzte Löcher für Anschlussleitungen, Einschub verschiedener Abdeckungen, siehe unten

bestehend aus:

Automatische Schnellentlüfter mit Montageventil und Kugelhahn für Vor- und Rücklaufstrang, Einbauzarge aus verzinktem Blech in weiß RAL 9016, Einbautiefe 90 mm,

Technische Daten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C

Anschlüsse:

Eingang: 3/4" IG



Artikel Nr.	50-300000
Preis in €	149,50 €
direkt zum Datenblatt:	

Warengruppe 50

Abdeckungen für Strangentlüfterstation



Typ	Abdeckblech weiß RAL 9016	Edelstahlfiesenrahmen FR	Abdeckblende VA	Abdeckblende LIM	Abdeckblende LIM Premium
Einbau	alle	nicht bei Verrohrung mit EPP-Dämmung	alle	alle	alle
Artikel-Nr.	50-110054	50-110052	50-110050	50-110055	50-110056
Preis in €	24,00 €	113,20 €	45,20 €	36,50 €	37,90 €
direkt zum Datenblatt:					